

德阳热缩缠绕带 德阳聚乙烯热缩带 不规则管件防腐热缠带 管道防腐热缩缠绕带

产品名称	德阳热缩缠绕带 德阳聚乙烯热缩带 不规则管件防腐热缠带 管道防腐热缩缠绕带
公司名称	四川名腾新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市成华区建材路66号1栋1层附3号
联系电话	18113061971

产品详情

德阳热缩缠绕带 德阳聚乙烯热缩带 不规则管件防腐热缠带 管道防腐热缩缠绕带

涂定型胶和缠基带。涂定型胶前钢材或混凝土表面必须干燥，定型胶要涂匀，不得漏涂。涂定型胶后立即缠绕（或粘贴）基带。基带分正反面，正面表面光滑，反面较粗糙，缠带时应将反面贴在钢管上，对宽度125 mm的基带，压边宽度应大于10 mm，对宽度250 mm的基带，压边宽度应大于20 mm，必须拉紧或压平，使表面平整，接触紧密无气泡。缠带时应边缠边在压边处涂刷定型胶，以保证压边的严密性。对缠好的防腐层两端和搭接头处，均应加缠不干胶胶带或聚乙烯胶粘带固定。

PE防腐胶带主要应用于石油、天然气传输；化工、城市建设中的给排水和煤气输送等埋地钢质管道的外表面防腐。具有施工方便等特点，是管道外防腐的防腐体系之一。

我公司所生产的产品各项性能指标完全符合中石油SY/T0414-98和美工协ANSI/AWWAC209-00及NACEM R0274-95标准。达到了国内外同类产品的水平。

电话：18113061971联系手机：18113061971 期待您的咨询