

# 西安雷诺护垫 生态石笼网厂家

产品名称	西安雷诺护垫 生态石笼网厂家
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

西安雷诺护垫 生态石笼网厂家，+++现货充足+++石笼网因为各种型号规格比较复杂，所以一般厂家是没有现货的，丝径有从200丝到400丝，网孔还有6cm\*8cm、8cm\*10cm、10cm\*12cm等，但是生产呢也快，正常一台机器一天就可以生产5000平方米。

西安雷诺护垫 生态石笼网厂家，+++现货充足+++格宾网箱单元结构之间紧密连接，成为一个整体的柔性结构。镀锌格宾网片为专用机械织成的双绞网格状结构，局部的损坏不会造成箱笼整体性破坏，连接线为与网箱相同材质的钢丝。

格宾石笼材有适度的变形特点，将全部工程连成整体，不需分缝，即使有不均匀沉陷出现，整体结构也不会产生裂缝或出现严重的问题。此外，还可根据工程需要在原有的镀锌格宾网箱上继续加高、加长。而混凝土与浆砌石等刚性结构必须对软基进行复杂的处理，不仅花费了大笔的费用，而且增加了工程的工期。如果基础处理不当，还会引起结构的移动、裂缝甚至是倒塌等问题

石笼网由高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或许包覆PVC的以上钢丝运用机械织造而成，运用该网制造而成的箱型构造即是石笼。依据ASTM和EN规范，所运用的低碳钢丝直径依据工程规划要求而不同。通常介于2.0-4.0mm之间，石笼网钢丝的抗拉强度不少于38kg/m<sup>2</sup>，金属镀层分量通常高于245g/m<sup>2</sup>，石笼网片的边际线直径通常要大于网线直径。

电镀锌：上锌量为10g/m<sup>2</sup>。2.热镀锌：上锌量能够到达300g/m<sup>2</sup>。3.高尔凡（锌铝合金）：分为两种原料，即：锌-5%铝-混合稀土合金钢丝、锌-10%铝混合稀土合金钢丝。4.PVC包塑。

经过专家分析，是因为水泥浇筑破坏了植被的正常，植被不能很好生长，鱼儿的粪便不能得到及时分解，河水不能自行净化，整个食物链都收到影响，为了解决这一难题人们又研究出了最新的河道治理方式，雷诺护垫，采用雷诺护垫治理河道和堤坡既能防止堤坡防渗防塌陷又能保护植被很好生长。也正是因为这样，雷诺护垫被越来越多的人关注。

现在在河道修建、水库除险加固、堤坡防护、水域治理，流域治理，海洋防护等水利工程上面都离不开

雷诺护垫，除此之外雷诺护垫还用在景观设计、公路挡墙、桥梁保护等众多地方。雷诺护垫之所以被广泛应用是和它能解决堤坡防渗防塌陷的特性是分不开的。