网络机柜承诺保证

产品名称	网络机柜承诺保证
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

网络机柜承诺保证传输光的能量大小决定了光纤耦合器的工作状态。当输人光能量较低时,光纤耦合器处于线性工作状态;当输人光能量高到-定程度后，网络机柜承诺保证光纤中将产生非线性效应，即工作在非线性工作状态。Jensen 在1982年指出，改变非线性光纤耦合器中输人光的强度,将导致光信号在耦合器中的开关，网络机柜承诺保证由此预言了非线性光纤耦合器可以用作全光开关。

??????IT??????????????????????????ODF??????????????????????????????????IT??????
??IT?????????????????????1?7U
?????????1?????3kVA?????1?42U??????????8?????????????????????24kVA??????????
???????????????ODF??
??
??
????????????????????

??,????????????

??ODF??
????????????????????????? ??-???????? ????????????????????(????????????????????);??????
??????????9????????????????????ODF??
????????????????????600,800mm ?????600,800,1000mm ??????42U,36U,24U???ODF??
??(?)????????????????????????????
??
??

在低人射光功率的情况下,耦合器呈线性特性，在一个耦合长度内,通过消逝场的耦合,光信号从直通臂转移到交叉臂输出。但随着光功率的增加，非线性效应将改变耦合长度，达到临界功率时，分光比将接近1:1。当光功率大于临界值时，非线性效应将阻止光信号从一个纤芯转移到另一个纤芯，几乎所有的光都从人射光纤的端口输出。这样，人射光在高于和低于临界功率某个值之间变化时,光就从耦合器的一个端口转移到另个端口输出,实现了开关效应。全光开关是非线性光纤耦合器的一个重要的应用实例,同时也是目前热门的研究课题。