

# 福州木器漆 福州平衡涂料公司 福州木器漆报价

产品名称	福州木器漆 福州平衡涂料公司 福州木器漆报价
公司名称	福州平衡建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市晋安区鼓山镇长春路66号东榕公寓2#楼10号门店
联系电话	13788898176

## 产品详情

我们的乳胶漆所罕有的，乳胶漆的色彩非常的饱满丰富，涂刷之后给予人一种很好的层次感。而在涂刷前，我们要对木材基层表面进行仔细的检查，并对缺棱角这些问题进行修整。对于基层表面的灰尘、斑点、油污、胶渍等物体，要清理干净，在刮除过程中避免刮出毛刺。然后，用打磨器或者木搓子垫上120砂布，沿着木纹方向来回打磨，按顺序从线角、裁口、四口、平面打磨，直至平整光滑，切记要控制好力度，不要将基层表面给磨穿了。最后，再用掸灰刷掸掉粉尘，用潮布将粉尘擦干净、晾干。按照这些步骤而来，我们的乳胶漆可以的装饰好你的家哦！

外墙乳胶漆基本性能与内墙乳胶漆差不多。但漆膜较硬，抗水能力更强。同时能起到保护建筑物外墙的作用，福州木器漆价格，延长其使用寿命。一般外墙乳胶漆可以使用到建筑内部对涂料要求较高，如浴室、阳台、地下室等有水洗，易潮湿的地方。但内墙乳胶漆的性能一般是无法满足外墙涂料要求的。在装饰方面，对外墙抗粉化和保色性的性能要求也要比对内墙乳胶漆的要求更高。

内墙乳胶漆在施工前，福州木器漆，墙面一定要处理好，否则乳胶漆涂刷后会起脱落、开裂、起泡等严重问题。许多人施工时，腻子仍然使用821腻子，福州木器漆电话，其实821腻子很不耐水，福州木器漆报价，当墙体内含水时，821腻子就会吸水起泡，从而造成乳胶漆大面积起泡、脱落。而且乳胶漆性能越好，成膜性越好，问题就越严重。因此，使用乳胶漆时，先使用封底将墙面密封，然后使用耐水腻子，从而避免以上问题的出现。乳胶漆在施工时，应搅拌均匀，尤其是使用色彩鲜艳的产品时，如果不搅拌均匀，当涂料中色浆分散不稳定或由于长时间储存后色浆析出，这时施工就会造成饰面发花，严重影响装饰效果。

福州木器漆-福州平衡涂料公司-福州木器漆报价由福州平衡建材有限公司提供。福州平衡建材有限公司（[www.fzphjc.com](http://www.fzphjc.com)）在室内涂料这一领域倾注了无限的热忱和热情，福州平衡建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。

相关业务欢迎垂询，联系人：陈先生。