

## 山东济宁道路标线涂料马路划线漆厂家直供

产品名称	山东济宁道路标线涂料马路划线漆厂家直供
公司名称	济宁卫士宝化工科技有限公司
价格	10.00/kg
规格参数	粘度:120 硬度:H 附着力:1级
公司地址	山东济宁经济产业园
联系电话	15253793231 15553729502

### 产品详情

#### 山东济宁道路标线涂料马路划线漆厂家直供

#### 常温(冷涂)道路标线漆

冷涂道路标线漆是由树脂、颜填料及有机溶剂等制成。具有快干、耐介质及很好的作业性。广泛用于沥青，混凝土等各种路面及工厂、机关、学校、停车场和运动场使用。三、市郊公路及高速公路道路标线一般较适合选用热熔道路反光涂料。

组成：由丙烯酸树脂、颜填料、助剂、溶剂等组成的单组份涂料。

特性：漆膜坚韧、附着力强、耐磨性非常优异，具有优良的耐水、耐碱、耐候性，漆膜清晰，对沥青路面不渗色。

用途：适用于沥青马路的划线标志。

外观：黄色、红色和白色

密度：约1.30  $\mu\mu$

涂装方法：滚涂、刷涂、喷涂

稀释剂：JB86专用稀释剂

干燥时间：23 2 : 表干3分钟，实干10分钟

涂装间隔：23 2 : 最短1小时

理论用量：320~350 g/m<sup>2</sup>

漆膜厚度：湿膜：250 μ m；干膜：100 μ m；

表面处理：刷涂或滚涂施工时，须采取同一方向快速涂刷，切忌往返倒刷，以防柏油渗出。加入稀释剂量应适量，不能在炎热的阳光直射下施工，以防柏油渗出。