

济宁柏油路标线油漆涂料耐磨耐水

产品名称	济宁柏油路标线油漆涂料耐磨耐水
公司名称	济宁卫士宝化工科技有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	粘度:120 细度:50 产地:济宁
公司地址	山东济宁经济产业园
联系电话	15253793231 15553729502

产品详情

济宁柏油路标线油漆涂料耐磨耐水

组成

由丙烯酸树脂、颜填料、助剂、溶剂等组成的单组份涂料

二.特性

漆膜坚韧、附着力强、耐磨性非常优异，具有优良的耐水、耐碱、耐候性，漆膜清晰，对沥青路面不渗色。

三.用途

具有快干、耐介质及很好的作业性。广泛用于沥青，混凝土等各种路面及工厂、机关、学校、停车场和运动场使用；沥青马路的划线标志。

四.技术指标

外观

漆膜平整光滑、颜色符合样板

细度 μm	高光	20	半光	40
干燥时间 (25 ° C) , h	表干	0.5	实干	24
粘度 (涂-4杯, 25 °) , S	70~120-漆料			
光泽 , %	高光	95	半光	30~60
柔韧性 , mm	1			
冲击力度 , kg · cm	50			
附着力 , 级	2			
硬度	0.5			
耐水性 (40 ° C , 36h)	漆膜无变化			
耐盐雾性 (240h)	一级			
耐候性 (人工加速老化800h) , 级	失光	1	粉化	1