

MMB1.4 × 1.8井下防水密闭门 水泵房防水密闭门经久耐用

产品名称	MMB1.4 × 1.8井下防水密闭门 水泵房防水密闭门经久耐用
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:MMB1.4 × 1.8 名称:井下防水密闭门 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

例：MMB1.4*1.8MMB(密闭门)1.4(硐口净通过宽度1400mm)1.8(硐口净通过高度1800mm)防水密闭门用于井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内，容易关闭，以防止水的突然浸入。MMB1.4*1.8防水密闭门主要结构1防水密闭门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成2门框为槽钢、工字钢组合框架结构3拉紧装置为楔形滑块楔紧4门框采用滚动轴承支撑，关键部件是密封装置。防水防火密闭门密封效果好可保持24h不泄露，防水防火密闭门的防火和防水性能主要取决于该安全门的门框和门扇之间的密封性，如果遇到火灾，人们可以通过关闭这个防火密闭门，隔绝空气，没有空气，火就没有办法燃烧，这就是防火防水密闭门防火的原理可根据煤矿巷道尺寸定做各种规格的防水密闭门，公司生产资质齐全，产品质量合格证，检验报告，下井资质会跟产品一同发货，保证了产品品质，矿用防水密闭门是煤矿井下主要的安全防护门之一，是煤矿井下起到阻止水突然进入，一般井下需要安装3道门：双向栅栏门，防火栅栏两用门，防水密闭门。

其中防水密闭门是重中之重，在煤矿井下起到至关重要的作用。（1）检查施工地点的、二氧化碳等有害气体的浓度。施工地点通风良好，、二氧化碳气体的浓度不超过《煤矿安全规程》的规定。（2）检查施工地点前后5m的顶板、巷帮的支护情况，发现问题及时汇报、处理，无隐患后方可施工。（3）墙体周边要重新掏槽见硬顶、硬帮并与煤岩接实；墙面平整无裂缝、重缝和空缝。1，安装前检查因运输、储存导致的门框。门扇变形。如有变形应尽快自行修复后方可安装。2，将预留工字钢位置的井巷及地面预留相应的尺寸，以保证门可以放入。3，门运到现场后，将配件工字钢安装到两侧预埋位置。4，防水门的安装方向为疏散方向，向外开启。5，门框下槽钢面与地面需有150mm距离，可根据情况缩短。

6，固定牢固后采用混凝土浇筑，所有预埋件需浇筑到混凝土内。7，日常使用门轴孔要经常注油润滑，以保证开关灵活。密封胶条用滑石粉擦拭以保证气密性防老化。无足以腐蚀破坏金属壳体及电器绝缘性的气体；水压：0~3.5MPa。1MMB1.4*1.8MMB1.6*1.8MMB1.8*2.0MMB2.1*2.0B防水密闭门用于井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内,容易关闭,以防止水的突然浸入。本密闭门承受压力小于等于98KPa。本密闭门门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成。门框为槽钢、工字钢组合框架结构。拉紧

装置为楔形滑块楔紧。门枢采用滚动轴承支撑。密闭门是一种能增加气密性的门。密闭门的材料有木质、钢质的。