

岩棉复合板设备-自保温彩钢夹心复合岩棉板生产线

产品名称	岩棉复合板设备- 自保温彩钢夹心复合岩棉板生产线
公司名称	廊坊康洛机械设备有限公司
价格	68000.00/套
规格参数	品牌:康洛 型号:KL-48 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县九间房村
联系电话	13930633188

产品详情

岩棉复合板设备-自保温彩钢夹心复合岩棉板生产线

水泥砂浆岩棉复合板特点：1.保温隔热：砂浆岩棉板纤维细长柔韧，渣球含量低。因而导热系数低，具有极佳的保温效果。2.吸音降噪
砂浆岩棉板含有大量的细长纤维形成了多孔连接结构,使岩棉板是一种出色的吸音降噪材料3.憎水性
砂浆岩棉板憎水率可达到99.9%;吸水率极低，无毛细渗透。廊坊4.抗潮湿性
砂浆岩棉板在相对湿度很大的环境下,体积吸湿率小于0.2%，质量吸湿率小于0.3%。5.无腐蚀性 砂浆 双面水泥砂浆岩棉板生产设备生产工艺简单，选用自动配料，有精度高，省人工，密闭性佳，可以有效的减少灰尘以及杂物的污染等优点。

岩棉复合板在岩棉板的基础上增加了水泥砂浆抹面，加固了岩棉板的硬度，直接省去了施工时上墙抹灰的过程，使岩棉板在安装使用中工期缩短70%，岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。岩棉保温板广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业。期施工及安装便利、节能效果显著，具有很高的性能价格比

船用保温海水水泥砂浆复合岩棉板和防火隔断;用于车辆的泥水泥砂浆复合岩棉板、移动设备、冷藏项目、空调管道和潮湿环境中的绝缘以及需要潮湿的应用。建筑用水泥砂浆复合岩棉板具有优异的防火、隔热和吸音性能。它主要用于建筑物墙体、屋顶的保温、建筑的隔断、防火墙、防火门和电梯井的消防和降噪。保护膜。高温火焰中没有黑烟、无明火、无滴水，防火性可以达到A2级标准化，强度大大提高。由于它渗透到无机材料中，所以耐火性能大大提高，与砂浆的附着力更牢固，在施工过程中不易损坏，减轻了毁坏程度，使得产品的使用期限大大延长，由此得出它是节能环保的优质产品。

