水性木器漆技术 七乐佳新材料 青岛市水性木器漆

产品名称	水性木器漆技术 七乐佳新材料 青岛市水性木器漆
公司名称	威海七乐佳新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市环翠区羊亭工业园二区东祥路北首
联系电话	13220842668 13220842668

产品详情

漆膜开裂

这个现象也是夏天施工中较为常见的。由於在施工的过程中，漆层涂膜太厚，导致表层乾燥成膜速度快，而厚厚的内层却乾燥缓慢，直接造成了底漆开裂等现象。同时，也要注意板材的质量问题，建议选购稳定性好的板材。

漆层发白

主要是施工环境湿度太大，水性木器漆调配，施工过程中涂膜太厚等原因造成的。因为夏季气温高，部分地区空气湿度较大。漆层的表乾时间随著气温的升高而加快，但是实乾时间却较为缓慢；油漆工在施工过程中，可能忽略了实乾时间，而在漆层表乾之後，就立刻上另一道漆。导致底部漆层未完全实乾。在下雨天或者湿度大的天气，容易产生漆层发白的现象。总之，在夏天使用水性木器漆进行装脩的过程，要重点把握施工过程中漆膜的厚度，水性木器漆技术，建议采用薄涂多次，另外，要掌握好施工的间歇时间，一定要在漆层实乾的情况下，再进行下一道工序施工。确保水性木器漆的施工质量。

威海七乐佳

铅笔硬度：铅笔硬度是综合评定涂层的硬度、韧性以及涂 层对底材附着力的一种方法，也体现出涂层耐划伤的能力。聚氨酯类一般要好于丙烯酸乳液类，测试方法按 GB / T 6739--1996 。

硬度：硬度 (单摆硬度) 是单纯评定涂层软硬程度的一种方法。测试方法 GB / T 1730-1993 。

柔韧性：柔韧性是评价涂层随底材一起变形而不发生损坏的能力。测试方法 GB / T 1731 — 1993 。

附着力：评价涂层与底材或涂层与涂层间附着的牢固程度。按 GB / T 9286---1998 测试

威海七乐佳新材料有限公司

(3)涂刷底漆 底漆涂刷遍数一般根据涂装效果需求而定，一般刷涂3-4遍底漆，青岛市水性木器漆，每遍底漆间隔4-5小时，每遍干燥后用800# 砂纸打磨，底漆用10-15%清水稀释。 (4)刷涂面漆 面漆一般刷涂1-3遍即可，每道面漆间隔4-5小时，干燥后用800#以上砂纸轻轻打磨(备注：最后一道面漆无需打磨) 旧家具翻新----水性漆涂装工艺 对于旧实物翻新，水性木器漆比例，尤其是刷过油性漆的就家具用水性漆翻新时，需将以前的油性底漆打磨(一般用360#砂纸打磨、除掉粉尘后才能刷涂水性底漆，否则会影响漆膜的附着力)

水性木器漆技术-七乐佳新材料-青岛市水性木器漆由威海七乐佳新材料有限公司提供。威海七乐佳新材料有限公司（www.whqlj.com）坚持“ 以人为本 ”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。七乐佳新材料——您可信赖的朋友，公司地址：威海经技区珠海路徐家疃村南工业园，联系人：玄静。