

BXMD防爆照明箱

产品名称	BXMD防爆照明箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	550.00/台
规格参数	品牌:lmfb 型号:BXMD 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

详细介绍 相关文档：[PDF](#) [DOC](#) [TXT](#)

一，产品名称 二，传真方式签订购销合同 三，双方按合同约定履行责任和义务 四，电话咨询*** 五，所在地 浙江省温州市柳市镇工业园 六，发货期限 自买家付款之日起三天内发货

BXMD防爆照明箱适用范围 1.适用于1区、2区危险气体场所；
2.适用于IIA、IIB、IIC类T1-T6组爆炸性气体或蒸汽环境；3.适用于户内、户外（IP54、IP65*）
4.适用于可燃性粉尘场所；5.适用于石油开采、储存、化工、医药、纺织、
印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境；
6.用于照明或动力线路的电源配电BXMD防爆照明箱技术参数 执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB12476.1 IEC 60079-0、IEC 60079-1、IEC 60079-7、IEC61241-1-1 防爆标志:ExdeIIBT4
防护等级:IP54 防腐等级：WF1 额定工作电压:AC220V/AC380V 分回路电流: 63A产品特点：1.外壳采用ZL102铝合金压铸或钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，产品外形美观。
2.设计精良，安全易用，我公司免费提供一年保 3.箱体图纸可由贵公司提供，或由我公司代为制作. 4.采用复合型，模块结构，各回路可根据需要自由组装，一般开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构. 5.内装元件可根据用户要求安装高分断路器或塑壳式断路器。如DZ47、C65、CM1等。
6.可根据客户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等，外可配挂锁金属手柄。 7.适用于照明和动力线路，具有分断、过载、失压保护和短路自动切断功能 钢管或电缆布线均可。
8.符合GB3836-2000,IEC60079标准要求。总开关电流: 250A 进出线口螺纹：G1/2——G2 1/2
电缆外经：直径5——直径51