

山东济宁地下停车场道路标线涂料马路划线漆耐磨防水

产品名称	山东济宁地下停车场道路标线涂料马路划线漆耐磨防水
公司名称	济宁卫士宝化工科技有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	细度:50 冲击力:50 产地:济宁
公司地址	山东济宁经济产业园
联系电话	15253793231 15553729502

产品详情

山东济宁地下停车场道路标线涂料马路划线漆耐磨防水

济宁道路标线涂料，山东马路划线漆，济宁马路划线漆

组成：

本品由橡胶改性丙烯酸树脂、颜料和助剂等组成，该涂料分白色和黄色两种

特性：

该产品具有快干清晰，附着力强，使用方便，并可以多种形式

施工性广等特点，是目前我国国内较为理想的溶剂型路标漆。

用途：

使用于水泥和沥青路面的交通标线，也可用于机场、停车场、仓库、码头等需要画线的场合。该马路划线漆是引进国外先进涂料生产技术，由我国城市道路和公路路面的实际情况而研制的一种路面标线专用涂料。

技术指标

项目	指标
外观	白色 黄色粘稠液体

理论固含量		65
干燥时间 (25℃, 相对湿度65%, h)	表干	15min
	实干	13h
粘度 (涂4杯) s		110
细度 (μm)		55
附着力 (划格法, 级)		1
耐冲击力 (kg.cm)		50
耐磨性 (750g/500r, 失重, g)		1.03
耐水性		1年无变化
耐油性 (机油)		60d无变化
遮盖力g/m ²		180
耐磨性1000g/200转 损耗		50mg

施工参考

使用时, 用稀释剂稀释至喷涂粘度。2.路面必须经过充分处理, 施工前必须保持清洁、干燥, 除去灰尘、油污, 不得有酸碱水等。3.该漆严禁混入水、醇等物。4.理清用量 2.25 m²/ kg(膜厚0.3 mm) 即 0.15 宽实线可涂 15 米5.施工方式: 高压无气喷漆或涂刷等, 喷嘴直径 0.4-0.6 mm6.压力: 10 Mp

施工地面要保持清洁, 无油无水。

包装规格: 25kg/桶

储存期限: 12个月 超过储存期检验合格后可继续使用。

山东济宁地下停车场道路标线涂料马路划线漆耐磨防水

济宁道路标线涂料, 山东马路划线漆, 济宁马路划线漆