

自保温砖的用法 安徽中城新型建材 温州自保温砖

产品名称	自保温砖的用法 安徽中城新型建材 温州自保温砖
公司名称	安徽中城新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省池州市贵池区梅龙镇郭港村
联系电话	15605660888 15605660888

产品详情

自保温砖自保温砖自保温砖自保温砖

3、硅藻土砖

硅藻土砖与其他轻质保温砖相比，硅藻土自保温砖，热导率小。其使用温度随纯度而变。一般在1100以下，因为高温时制品的收缩变形较大。在用纯硅藻土原料时，需在较高的温度下烧成，二氧化硅转化成鳞石英，也可加入石灰作为结合剂和矿化剂，促进烧成时鳞石英的转化，有利于提高制品的耐热性能和降低高温下的冲烧收缩。

自保温砖自保温砖

自保温砖自保温砖自保温砖自保温砖

（三）废渣掺量大，有利于治理环境污染。本产品废渣总掺量可达70左右。在空心砌块产品中废渣掺量是较高的，可同时利用粉煤灰、炉渣、磷石膏对环保十分有好处。变废为宝，利国利民。

（四）容重小，降低建筑自重由于产品大量利用轻集料，容重小，自保温砖的用法，承重砌块也不超过1200kg/m³ 低建筑自重，有利于实现建筑的轻型化。

自保温砖自保温砖自保温砖自保温砖自保温砖

（4）：砌砖：因专用粘结剂内有胶水成份和陶粒增强混凝土砌块不吸水性，所以砌砖时必须控制高度，常温下砌块的日砌筑高度宜控制在2米左右。

（5）：每皮砌块砌筑时，应注意校正水平、垂直度，温州自保温砖，并做好上下皮砌块错缝搭接，其搭接长度不宜小于被搭接砌块长度的1/3。

(6)：砌块砌筑时，应将粘结剂均匀铺刮于下皮砌块表面及待砌砌块侧面。灰缝应饱满，做到随砌随勒，及时清理挤出的粘结剂。

(7)：墙体砌完或晚上下班后，必须检查墙体的表面平整度和垂直度，应及时调整或拆除重来。

自保温砖自保温砖

自保温砖的用法-安徽中城新型建材-温州自保温砖由安徽中城新型建材有限公司提供。安徽中城新型建材有限公司（www.ahzcxxjc.com）是一家从事“新型建材加工、混凝土预制结构件制造,销售。”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“新型建材加工、混凝土预制结构件制造,销售。”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使安徽中城新型建材在混凝土及制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！