

# 托辊皮带输送机 安徽双基输送设备 马鞍山皮带输送机

产品名称	托辊皮带输送机 安徽双基输送设备 马鞍山皮带输送机
公司名称	安徽双基输送设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市弋江区兴业路9号
联系电话	15155368836

## 产品详情

### 移动式输送机的介绍

移动皮带输送机是一种工效高，皮带输送机生产厂家，使用，机动性好的连续输送装卸设备。主要用于装卸地点经常变更的场所，如：港口、码头、车站、煤场、仓库、建筑工地、沙石料场、农场等，用来短途运输及装卸散料或单件重量100公斤以下的成件物品。

移动式胶带输送机分为可升降型及不可升降型两大类，输送带的运行靠电动滚筒驱动，整机的升降与运行均为非机动。

移动皮带输送机适用于散状物料或成件物品的短途运输和装卸工作。采用钢管结构，马鞍山皮带输送机，轻巧美观，机动性好。转动装置为电动滚筒，并配有充气轮胎和钢轮两种行走轮。机长10米以上倾角可调。

移动皮带输送机主要特点是采用精度，硬齿面齿轮，其承载能力高，(比软齿面齿轮提高2-3倍)；寿命长(可达10年)；结构紧凑，占地面积小(可减少50%以上)；重时轻，矿用皮带输送机，体积小(可降低50%)；尤其是垂直传动结构形式，更适于煤矿井下矿山运输机械上使用。

输送机按运作方式可分为：

装补一体输送机、皮带式输送机、螺旋输送机、斗式提升机、滚筒输送机、板链输送机、网带输送机和链条输送机。

爬坡皮带输送机适用于楼层或高差间的货物的连续输送。倾斜角度小(  $30^{\circ}$  )的爬坡皮带机，在皮带上加装档条、治具、裙边等方式从而使物体能在较大的角度上作提升输送。具有输送快、噪音低、不间断等特点。特别适合小物料的输送，如食品、注塑件、粉末以及各种零件行业。用于上下楼层、斜坡地形、天桥等具有高差的平面之间的物品输送。在某些情况下可以代替升降机使用。在输送颗粒状物品时为防止物品因重力滚落，每隔一段距离可以加一块挡板。

裙边皮带输送机通过在输送带上增设提升挡板、裙边等附件，所有附件均采用高频焊接，无缝接驳，采用尼龙机加工压轮，是输送带运行平稳，能满足颗粒物以及粉体的提升工艺要求，广泛应用于食品、化工等行业。

大倾角皮带机是一种布置性非常强的皮带机，它的输送范围可以几米高到几十米高，大倾角皮带机结构是在平形橡胶运输带两侧粘上可自由伸缩的橡胶波形立式“裙边”，在裙边之间又粘有一定强度和弹性的横隔板组成匣形斗，使物料在斗中进行连续输送

转弯皮带输送机扇形皮带加装专用的防跑偏滚轮或者在输送带的外侧高频焊接导向筋使输送带运行在专用的导轨中，辊筒采用专用的锥型包胶辊筒，广泛应用在食品、饮料、电子等行业，我们可以选用较小直径的滚筒，使转角连接更加方便，解决过渡问题。

输送机的正常运行离不开平时的维护，皮带输送机在使用过程中，如果出现跑偏，则要作以下检查以确定原因，进行进行调整。

检查托辊横向中心线与带式输送机纵向中心线的不重合度。如果不重合度值超过3mm，则应利用托辊组两侧的长形安装孔对其进行调整。具体方法是输送带偏向哪一侧，托辊组的哪一侧向输送带前进的方向前移，或另外一侧后移。

在运作时检查物料在输送带上的位置。物料在输送带横断面上不居中，将导致输送带跑偏。如果物料偏到右侧，则皮带向左侧跑偏，反之亦然。在使用时应尽可能的让物料居中。为减少或避免此类输送带跑偏可增加挡料板，改变物料的方向和位置。

所以说输送机的性能再好也离不开保养，这样机械才能够使用的更长久。

托辊皮带输送机-安徽双基输送设备-马鞍山皮带输送机由安徽双基输送设备有限公司提供。“机械设备”就选安徽双基输送设备有限公司（[zhongguoshuangji.com](http://zhongguoshuangji.com)），公司位于：安徽省芜湖市弋江区兴业路8号，多年来，安徽双基输送设备坚持为客户提供好的服务，联系人：高总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽双基输送设备期待成为您的长期合作伙伴！