

玻璃棉管壳,岩棉管壳多少钱一平方米

产品名称	玻璃棉管壳,岩棉管壳多少钱一平方米
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村(注册地址)
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

玻璃棉管壳,岩棉管壳多少钱一平方米

岩棉管分类：

岩棉保温管根据岩棉的特性和用途可分为普通岩棉管、防火岩棉管、憎水岩棉管、复合岩棉管。根据做法又分为素岩棉管、铝箔岩棉管、船用复合岩棉管。

岩棉管的规格：按用户需求

岩棉管的特性及应用：

岩棉管广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温。岩棉管是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。岩棉管除具有一般岩棉所具有的特点之外，还具有防水、保温、绝热隔冷等性能，有一定的化学稳定性，岩棉管即使在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解。岩棉管是建筑物、管道、贮罐、蒸馏塔、锅炉、烟道、热交换器、风机和车船等工业设备优良的保温。岩棉管绝热、隔冷、吸音的理想材料。

岩棉管优点：

- 1.岩棉管系以精选的玄武岩为主要原料，经高温熔融成人造无机纤维制成的，具有质轻、导热系数小、吸声性能好、不燃、化学稳定性好等优点。
- 2.它是一种新型的保温、隔热、吸声材料。
- 3.岩棉管还具有防水、保温、绝热隔冷等性能，有一定的化学稳定性，即使在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解。

4.由于其制品不含氟(F-)、氯(CL)，因此岩棉对设备无腐蚀作用，为不燃性材料。

技术性能指标：

导热系数 $w/(m.k)$ 0.030-0.044

渣球含量 % 12(0.25m以上)

纤维直径 微米 4-7

工作温度 650

吸湿率 (%) < 5

憎水率 (%) > 98

我们的地址：河间市工业园区电话：13833673781联系手机：15127636386 期待您的咨询