

天津北辰区安装感应门超全攻略

产品名称	天津北辰区安装感应门超全攻略
公司名称	天津市东丽区甄顺达门窗经营部
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	天津市东丽区华明街华明家园紫园27-1-102
联系电话	13622075272 13920819029

产品详情

天津富皇自动感应门已经成为建筑身份的代言词,酒店、银行、写字楼、宾馆、商场都安装了两翼旋转门或三翼旋转门,然后做为安全出口来说自动旋转门并不能作为疏散门使用,PAD旋转门厂家技术给大家普及下为什么自动旋转门并不能作为紧急疏散门。

一、安全疏散门满足条件

疏散门包括设置在建筑内各房间直接通向疏散走道的门或安全出口上的门。

安全疏散门是人员安全疏散的主要出口，其设置应满足下列要求：

1、门应向疏散方向开启。

2、疏散用的门不应采用吊门、水平推拉门，严禁采用旋转门。

3、疏散门开启时，门扇不应影响疏散走道和平台的宽度。

4、人员密集的公共场所，如观众厅的入场们、太平门不应设门槛，紧靠门口1.4m内不应设置踏步。疏散门严禁上锁。太平门宜装置自动门闩，保证内部人员随时可以推动把手或依靠人力把门开启。

二、自动旋转门不能作为疏散通道

自动旋转门宽度就是转门的开口宽度，不可以做为疏散用门，在自动旋转门两侧必须有平开门作为消防通道，要不消防通不过旋转门单独不可以作为疏散门用，但是在两边门都开的情况下可以作为疏散通道，要不安旋转门的地方连消防验收都过不了