天能蓄电池TN12-10 12v10ah天能免维护ups蓄电池

产品名称	天能蓄电池TN12-10 12v10ah天能免维护ups蓄电池
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:天能 型号:TN12-10 产地:广东
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

天能蓄电池特点:

I采用独特的迷宫极柱结构和多重密封技术,确保密封安全可靠。I采用贫液设计,氧循环复合能力优越,密封反应效率高,在使用时无需测量电解液的密度。I特殊的耐腐蚀高锡低钙板栅合金,极板采用厚极板矩形大网格分块结构,单片极板大容量、长寿命设计,提高了电池比能量。I采用高纯度的原材料、电解液和添加剂,自放电率低。I采用阻燃ABS 壳体,独特的槽盖热封技术,具有造型美观、结构牢固、密封可靠等特点。I采用复合超细玻璃纤维隔板,其内阻低,高倍率放电性能好。I安全阀内装有双层多孔滤酸防爆片,具有准确控制开、闭阀压力、过滤酸雾功能。确保电池无酸雾逸出;I采用特殊添加剂配方和电解液配方,活性物质利用率高,充电接受能力强,深放电后具有良好的恢复性能。

主要性能特点:

容量大:采用专利结构设计,挖掘电池内部大有效使用空间,2Hr容量比同类产品高出5% -10%;大电流放电性能优越:板栅采用横筋稀,纵筋密的新结构,大大降低了电池的欧 姆内阻,大电流放电时电池内部电化学反应均匀,电压降小,深放电后的恢复性能好;板 栅耐腐性好:独特的专利合金材料,使得板栅具有超强的抗腐蚀性能和抗蠕变性能;活性 物质利用率高:专利产品特殊添加剂,细化了和膏和固化中生成的四碱式硫酸铅颗粒,提 高了活性物质利用率,大大提高了电池的输出率;失水极少:增大电池加液量,解决了电 池使用后期失水涸,电池膨胀的问题;自放电率低:采用一定量的负极添加剂,用特殊的 工艺方法添加到负极活性物质中去,既起到了克服自放电大的效果,又可以在初充电时减 少79%的用电量:低温性能好:极板中添加了活性极高的导电材料和低温膨胀剂,产品具 有超强的低温充放电接受能力,避免了电池在冬季时的续行里程锐减;安全可靠:对电池 盒各单向阀进行了独立设计,采用自动防早期干涸和可拆卸的安全阀,该阀既具有普通蓄 电池的检查补液的功能,又具有密封电池单向排气的密封功能,使得电池在充放电过程中 失水更少,密封反应效率更高,在电动自行车上使用既有容量大、不渗液、气体再化合功 能高,又有在一旦需维护时,可方便地卸下安全阀进行维护;使用寿命长:标准状态下电 池放电深度DOD80%可进行400~600次循环,标准状态下一次充电续行里程40~60Km.

天能蓄电池优点:

(1) 粗壮的极板使电池具有更长的寿命

(2)	阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命
(3)	持久耐用的聚丙烯(PP)电池槽盖
(4)	槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏
(5)	吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%,使电解液具有免维护功能
(6)	UL的认证
(7)	多元格的电池设计使电池安装和维护更经济
(8)	可以以任何方位使用。竖直,旁侧或端侧放置
(9)	符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67,可以航空投运。
(10)	可以以无危险材料进行地面运输
(11)	可以以无危险材料进行水路运输
(12)	

计算机设计的低钙铅合金板栅,大限度降低了气体的产生量,并可方便的循环使用