

农村一体化净水设备 无需管理 白银一体化净水设备

产品名称	农村一体化净水设备 无需管理 白银一体化净水设备
公司名称	四川竹根水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省乐山市五通桥牛华镇
联系电话	18738402445

产品详情

一体化净水设备工艺阐述：

一体化净水设备工艺阐述：

原水进入设备进水口的水压 > 0.07MPa即可。FAJ型多功能一体化净水装置前设置2台静态管道混合器，1台用于聚合氯化铝的投加另一台用于高浊度时投加助凝剂。水处理药剂聚合氯化铝在加药装置内配制完成，并由计量泵送至静态管道混合器内，静态管道混合器通过自身结构的剪切、搅拌作用，使其混合均匀，然后进入净水装置内。

原水在进入FAG型一体化净水器后，首先进入多支管布水管排渣回流器，进行水力回流调节混合方式，进入15分钟（反应时间）后关闭，使水中的悬浮物和药剂进行充分反应，全自动一体化净水设备，使形成的矾花循环的与杂质进行充分接触形成大矾花，进入导流区水流速度降低，并缓慢进入六斗集泥系统，大颗粒的矾花比重已超过水的比重，沉入六个排泥斗内，其余中等的矾花进入沉降区内，由于斜管的吸附粘结在斜管壁上，因为设备是连续运行的，所以斜管壁上的矾花越积越多，zui后随水流的上升作用松动斜管壁上的形成的大矾花，随重力作用滑落掉入六个排泥斗内，在水的静压力下开启排泥阀将泥排出体外。而通过斜管澄清后的水则通过净水装置上部全通道集水、重力配水系统进入过滤室内，并自上而下通过滤层进行过滤，水中的矾花被滤层拦截、过滤。过滤后的清水通过滤头汇集至装置底部的清水区，并由连通管返至装置顶部的清水层。原水在净水装置内净化后流入清水池，然后由二级泵站送往用水点。

设备排泥及反洗排污：高效一体化全自动净水装置里沉淀下的泥渣，经排泥系统定时自动排除，排出的泥浆以及过滤反冲洗水接至下水道或泥浆坑进行干化处理。

深井供水净水设备：深井供水设备无需建造水池，水箱，占有空间相对较少，节省设备的初期投资和节省了冲洗水池，给水池消毒的费用，深井供水设备为全封闭式结构，城镇一体化净水设备，真正消除供水二次污染，为绿色环保新型供水设备，目前通用的深井供水设备取消了地面水池，减少了水质的二次

污染，但兴建和使用地下水池的费用和地下水池对水质的污染也是一个问题，因此，深井供水设备将是变频恒压供水设备的发展与延伸。

一体化净水器设备工艺：全自动净水装置前设置静态管道混合器，水处理药剂在加药装置内配制完成后，由计量泵（或水射器加压力水）送至管道混合器内，混合器通过自身结构的剪切、搅拌作用，宁夏一体化净水设备，使药剂与原水混合均匀，然后进入净水装置内。原水在进入高效全自动净水装置后，首先进入装置中部的粗颗粒分离区，进行均匀旋转布水，水流速度降低，并缓慢进入高浓度絮凝区，进行彻底的混凝反应。在斜管导流区的导流作用下，污水沿斜管倾斜方向往shang流动，进入沉降区内，沉积下来的污泥在重力作用下，被推到净水装置的排泥室内。而通过斜管澄清后的水汇入净水装置上部集水槽再进入过滤室内，并由上往下通过滤层进行过滤，水中的矾花被滤层拦截、过滤。过滤后的清水通过滤头汇集至装置底部的清水区，农村一体化净水设备，并由连通管返回至过滤室顶部的清水层，然后自流进入清水池，由二级泵站送往用水点。设备排泥及反洗排泥：高效全自动净水装置里沉淀下的泥渣，经排泥系统定时自动排出。过滤室截流的泥渣经虹吸反冲装置达到一定阻力，自动反洗排出。排出的泥浆以及过滤反冲洗水接至下水道或泥浆坑进行干化处理。

农村一体化净水设备-无需管理-白银一体化净水设备由四川竹根水处理设备有限公司提供。四川竹根水处理设备有限公司（www.sczgscll.com）为客户提供“一体化净水设备,污水处理设备,给排水设备,净水材料”等业务，公司拥有“峨眉牌”等品牌。专注于其它等行业，在四川乐山有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：袁经理。同时本公司（www.shwscls.com）还是从事生活污水处理设备，一体化生活污水处理设备，地理式生活污水处理设备的厂家，欢迎来电咨询。