

医院门大量批发 医院门在线咨询

产品名称	医院门大量批发 医院门在线咨询
公司名称	德州市豪森木业有限公司
价格	899.00/平方米
规格参数	
公司地址	山东省德州市康博大道北首
联系电话	18205340655 15053401370

产品详情

医院门厂家

一、专用钢质门加工技术要求

1.2 表面材料：采用一线知名钢铁企业生产的优质冷轧热镀锌钢板，平整光滑，附着力强。

1.3 钢质门门扇厚度40mm,门扇钢板厚度0.8mm，无外露螺丝孔及焊点、焊缝，保证门扇整体强度。
医青岛 院钢制门厂家 钢质门安装定制 加工钢质门标准 供应商专卖。

1.13 门控五金配置要求：

(1) 专业钢质门的合页、锁具等五金配件采用304不锈钢材质必须提供符合相关认证的检测报告，要求?
认饹矫芊徽酢?

(2) 五金品牌选用欧标优质知名进口品牌。在文件中应明确标明选定的品牌型号，正式安装之前需经招标人确认。

(3) 钢质门五金件、附件、紧固件应满足功能要求，安装位置正确、齐全、牢固，具有足够的强度，启闭灵活、无噪音。

1.14 需提供省级（省级以上）质量检测部门出具的钢质室内门检测报告。

1.15 需根据以上技术标准提供相应的样品，样品附图：

1.16 专用卫生间钢质门技术标准同医用钢质门技术标准，样式为底部百叶窗。

二、专用钢质门安装要求：

- 1、验收甲方收货时应认真按供货合同核对数量、规格、等级及各种配件是否合格、齐全。
- 2、保管、贮存防火窗应垂直存放于干燥的室内，并要有防腐措施，玻璃应搁置和依靠在不能损伤玻璃边缘和玻璃面的物体上。
- 3、安装
 - (1) 防火窗安装前必须进行检查，如因运输贮存不慎导致窗框、窗扇翘曲、变形、玻璃破损，应修复后方可进行安装。
 - (2) 防火窗安装时，须用水平尺校平或用挂线法校正其前后左右的垂直度，做到横平、竖直、高低一样。
 - (3) 窗框必须与建筑物成一整体，采用木件或铁件与墙连接。钢质窗框安装后窗框与墙体之间必须浇灌水泥砂浆，并养护24小时以上方可正常使用。
 - (4) 钢质门五金配件安装孔的位置应准确，使五金配件能安装平整、牢固，达到使用要求。
 - (5) 防火玻璃安装时，四边留缝一定均匀，定位后将四边缝隙用防火棉填实填平，然后封好封边条。
 - (6) 安装除上述各项要求外，应按工程施工及验收规范要求进行。

钢质门技术标准和要求还应根据实际情况做简单修改。

在钢质门厂家应货物的时应保证“一标一地一商”的原则供应给院方工地，来保证从设计、定制、加工、运输、安装、售后、维修等一系列的程序的连贯性和唯一性，来保证院方能够省时、省心、省力无忧的产品体验。