

蚌埠日本宝理PPS 6165A4欢迎咨询

产品名称	蚌埠日本宝理PPS 6165A4欢迎咨询
公司名称	东莞市三诚（广裕）塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	ABS:食品级abs 型号:AG15E1 产地:台湾奇美
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心14栋207房（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

东莞市广裕塑胶原料有限公司主营产品有:POM、PA6、PA66、PC、LCP、PMMA、P、PC/ABS、TPU；PVC、K(Q)胶、TPE、TPV、TPR、TPX、SBS；食品级ABS、AS、PS、PP、PC、PA等；医用级P；食品级/医用级POM等。

产品广泛用于生产各类塑胶产品：汽车零部件、计算机、打字机、照相机、手机及其它商业机器的壳体、电器设备、电子电器零件、小家电零部件、文字处理器、设备零部件；办公用品、化妆品容器、食物餐盘；齿轮轴承拉链以及玩具等。主销企业：塑胶制品厂、吹塑瓶厂、电子厂、眼镜厂、复印机制造厂、油墨厂、胶袋厂、鞋厂、肩带厂、胶管厂、塑胶玩具厂、塑胶模具厂、灯饰厂、工艺制品厂等。

备注：可提供17%税，随货提供SGS报告、材质报告（出厂报告）、UL认证等。蚌埠日本宝理PPS 6165A4欢迎咨询

Makrolon 2858 物性表

基础编号

特性

用途

机构评级

RoHS 合规性

外观

加工方法

多点数据

[E41613-233141](#)

消毒 生物兼容性 脱模性能良好 用蒸汽消毒
中等粘性

/护理用品 器械

ISO 10993-部分

RoHS 合规

不透明 可用颜色 清晰/透明

注射成型

Creep Modulus vs. Time (ISO 11403-1) Isochronous
Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Isothermal Stress vs. Strain
(ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)
Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Specific

物理性能额定值 单位制 测试方法

Volume vs Temperature (ISO 11403-2) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
1.20

表观密度 1

0.66

熔流率 (熔体流动速率) (300 ° C/1.2 kg)

10

溶化体积流率 (MVR) (300 ° C/1.2 kg)

9.00

收缩率

垂直接流动方向

0.60 到 0.80

流动方向

0.60 到 0.80

垂直接流动方向 : 2.00 mm 2

0.75

流动方向 : 2.00 mm 3

0.70

吸水率

饱和, 23 ° C

0.30

平衡, 23 ° C, 50% RH

0.12

硬度额定值 单位制 测试方法

115

拉伸模量 (额定值) 单位制 测试方法 2400

拉伸应力

屈服, 23 ° C 66.0

断裂, 23 ° C 70.0

拉伸应变

屈服, 23 ° C 6.1

断裂, 23 ° C 130

标称拉伸断裂应变 (23 ° C) > 50

拉伸蠕变模量

1 hr 2200

1000 hr 1900

弯曲模量 4(23 ° C) 2400

弯曲应力 5

3.5% 应变, 23 ° C	73.0
23 ° C	97.0
Flexural Strain at Flexural Strength (23 ° C) 6	7.1

薄膜额定值单位制 测试方法

Carbon Dioxide : 23 ° C, 100.0 m	3800
Nitrogen : 23 ° C, 100.0 m	120
Oxygen : 23 ° C, 100.0 m	650

可燃性额定值单位制 测试方法

Self Ignition Temperature	550
---------------------------	-----

补充信息 额定值 ISO 7391-PC,MR,(,)-09-9

简支梁无缺口冲击强度单位制 测试方法

-30 ° C, 完全断裂	16
23 ° C, 局部断裂	75

简支梁无缺口冲击强度

-60 ° C 无断裂

-30 ° C 无断裂

23 ° C 无断裂

悬壁梁缺口冲击强度 8

-30 ° C, 完全断裂 15

23 ° C, 局部断裂 70

多轴向仪器化冲击能量

-30 ° C 65.0

23 ° C 60.0

多轴向仪器化冲击力峰值

-30 ° C 6300

23 ° C 5400

热变形温度 单位制 测试方法

0.45 MPa, 未退火	137
1.8 MPa, 未退火	125
玻璃转化温度 9	145
维卡软化温度	
--	145
--	146
Ball Pressure Test (136 ° C)	Pass
线形热膨胀系数	
流动 : 23 到 55 ° C	6.5E-5
横向 : 23 到 55 ° C	6.5E-5
导热系数 10(23 ° C)	0.20
表面电阻 额定值 单位制 测试方法	1.0E+16
体积电阻率 (23 ° C)	1.0E+16
介电强度 (23 ° C, 1.00 mm)	34

相对电容率

23 ° C, 100 Hz 3.10

23 ° C, 1 MHz 3.00

耗散因数

23 ° C, 100 Hz 5.0E-4

23 ° C, 1 MHz 9.0E-3

漏电起痕指数 (解决方案 A) 250

灼燃性 灼燃指数 单位制 测试方法

1.50 mm 850

3.00 mm 930

热灯丝点火温度

0.750 mm 875

1.50 mm 875

3.00 mm	900
极限氧指数 11	28

塑料瓶子和废旧地膜混合生产，并且压低收购废旧地膜价格才得以生存。由于收购废旧地膜面对的主要是农民或收购商贩，基本以现金交易方式进行，而出售方(农民或收购商贩)无法出具，致使许多企业因为没有原材料进项，账面全部反映为企业利润，年终汇算时不得不缴纳高额税款，很大程度上影响了这些企业回收利用废旧地膜的积极性。目前，河北省在25个县(市、区)扶持建设了一批废旧地膜回收加工企业。由于单纯靠废旧地膜回收加工成本高、无利润，这些企业大都处于半停产状态。