

潍坊石墨复合板厂家

产品名称	潍坊石墨复合板厂家
公司名称	昌邑竭诚密封材料有限公司
价格	25.00/片
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市昌邑市都昌街道西环路与富昌街路口东北角(昌美龙腾物流园内)1号楼
联系电话	18162080171

产品详情

石墨增强复合板是由柔性石墨板材与金属及非金属板经机械压合或粘合而成，表面微密封性能优异，密封面不平度补偿能力强、压缩、回弹性好，应力松弛小，使用寿命长。主要用于制造各种发动机的汽缸垫片和冲制各种类型的密封垫片。

规格：0.8-8.0 × 1500 × 1500mm，0.8-8.0 × 1000 × 1000mm.

技术参数表：

增强复合材料 结构图示 耐压 (N/mm²) 温度 (°C) 压缩率

% 回弹率 % 气体渗透率

cm²/min 密封性能

厚度1.5mm

氧化介质下 非氧化介质下 氮气ml/hr 燃油

碳钢冲孔板 (厚度

0.20-0.25mm) 48 -10-450 -10-500 30-35 15-20 0.8 30 < 0.5

不锈钢冲孔板 (304, 304L, 316,

316L等)

(厚度0.1mm) 48 -240-450 -200-560

(SS304)

-200-870

(SS316) 30-40 15-30 0.8 60 < 0.5

不锈钢平板 (304, 304L, 316, 316L等) (厚度0.05, 0.1mm) 45 -240-450 -200-560

(SS316) 40-50 10-15 0.4 35 < 0.5

不锈钢丝网304, 304L, 316, 316L, 等 40 -240-450 -200-560

(SS316) 30-35 15-20

我司可以定制各种类型，各种型号石墨复合板，欢迎各位业界同仁致电洽谈业务。