

连云港土工膜 明德土工材料 防渗复合土工膜价格

产品名称	连云港土工膜 明德土工材料 防渗复合土工膜价格
公司名称	德州明德土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区陵州西路1703号
联系电话	18865788883 18865788883

产品详情

莲藕种植户使用HDPE土工膜建池方案：

土工膜藕池建设：首先用挖掘机开挖25公分左右厚的表土，一布一膜土工膜，然后夯实铺平土工膜，膜一般为0.5mm厚6m宽长度按客户要求，将每卷膜用土工胶水粘合或用热焊机焊接，池塘长度为60m，复合土工膜防渗，宽度为55m，深度为50cm将挖出的土壤转至周围，并建一个高度为0.8m的池塘，用于铺膜。

铺设膜时，防渗复合土工膜价格，不要拉得太紧，您可以均匀地铺开膜，薄膜的边缘重叠搭接10厘米，并通过焊接进行拼接，水管预留用于宽阔的进水口和出水口，在30厘米和50厘米的高度处，使用直径为160毫米的PVC管穿过池塘，并根据池塘的宽度适当延长长度，进水口与进水通道相连，出水口与排水管相连，以控制和维持莲藕生长期的耗水量。

将淤泥与适合莲藕生长的有机质污泥混合，它将由吸水泵抽入滇池沉淀后的厚度为30cm，所需的高度不应超过3厘米，也不得混入任何尖锐的物体以免刺穿土工膜。莲藕的商业特性主要在于外观颜色，光滑度和尺寸均匀度，在获得客户反馈后，土工膜藕特性得到了显著效果。

土工膜藕池种植技术，减少了土壤污染，改善了莲藕的品质，宁夏土工膜，商品质量明显提高，健康度大，阶段性完整，发芽率高，可以作为苗出售，使污泥的置换成为可能，如果每两年更换一次污泥，基本上可以消除莲藕病棕斑病等，可以实现经济效益和生态效益双收获。

HDPE土工膜焊接现场质量检测现场测试用真空法、空气压力方法或其他可接受的方法对现场所有焊缝全长度上进行非破坏性测试，非破坏性测试可在每条焊缝焊接过程或现场焊接完成后进行。焊接破坏性试验完成现场测试以后，应对焊缝取样并作焊接拉力试验，取样的尺寸为宽0.3m，长0.9m，所取样品中的一部分给承包人，另一部分给第三方试验室进行试验。缺陷和修理承包商和QA工程师必须检查全部的，可能因制造或安装的损坏和/或缺陷的HDPE土工膜，接缝和修补。任何有缺陷的连接应当清晰

在HDPE土工膜上标明，由承包商修理。如果缺陷大于1米×1米，HDPE土工膜要进行以下修补；在填埋场底部的时候，破坏的地方要割除并且两部分HDPE土工膜根据以上第4条的描述进行连接。连云港土工膜-明德土工材料-防渗复合土工膜价格由德州明德土工材料有限公司提供。德州明德土工材料有限公司（www.mdtgcl.com）为客户提供“土工布,土工膜。防渗膜,长丝土工布”等业务，公司拥有“明德”等品牌。专注于工地施工材料等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：高经理。