

## 济南固化地坪施工，济南环氧地坪

产品名称	济南固化地坪施工，济南环氧地坪
公司名称	山东亚木建筑装饰材料有限公司
价格	69.00/平米
规格参数	品牌:缤纷 产地:济南
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路28988号乐梦公寓4号楼1330室（注册地址）
联系电话	18866407180

### 产品详情

山东亚木建筑专业聚氨砂浆酯地坪漆，我公司是专业从事各类环氧树脂地板的工程商家，公司拥有大型无尘设备，国际的喷涂设备及专业级施工队伍，自公司成立以来，先后为泰安地区乃至山东300多家企事业单位提供了优质的地坪涂装服务。

环氧地坪工程，主要采用打磨，涂刮，滚刷或镗涂，喷涂为工艺，从而达到和满足众多企业所需求的，无尘，简洁，实用，美观，经济的多方要求，是目前经济实用的工业环境，大型公众场所的地面涂装方式。环氧地坪漆由于对地面基础的要求低，在各类基材上均可涂刷，例如：水泥，瓷砖，大理石，钢板，木材都可适当调整工艺工法会直接涂刷，较之其它产品，省事省力，经济，便捷。环氧防尘型地坪漆适合在：包装，塑料，仓库行业及学校，停车场，商场等场所使用。环氧防尘型地坪漆可依据客户需求，调制多种颜色，一经涂刷，色彩鲜艳，有光泽。那么防尘地坪漆的价格是多少？山东亚木还有更多，更好的地坪漆产品供你选择！

聚氨酯漆使用方法：我们将聚氨酯面漆打开通后,要将涂料彻底的搅拌至桶底没有沉积物无色差的时候就可以涂覆了,我们在刷金属表面的时候,要求喷砂、抛丸除锈,要保持表面干燥,没有油污等异物,并且在4个小时内涂装.在混合的时候基料4份,固化剂1份就可以了.

当漆与固化剂的配比不同时可能出现的问题：（1）固化剂低于推荐比例时在反应过程中不足，漆无法完全反应，会导致漆膜硬度不够，性能降低。（2）固化剂高于推荐比例时在反应过程中不足剩余，漆同样无法完全反应，会导致漆膜硬度不够，性能降低漆膜出现褪色和颜色不均匀的原因：（1）漆膜褪色说明耐侯性能差，应采用高耐侯性脂肪族固化剂，（2）颜色不均匀一是与漆本身质量有关，刚喷的漆膜是否有发花现象。