

无害化吸粪车，移动式一体吸粪车，九九八科技

产品名称	无害化吸粪车，移动式一体吸粪车，九九八科技
公司名称	深圳市九九八科技有限公司
价格	61000.00/台
规格参数	九九八:吸粪车 H3:净化吸粪车 广东:东莞
公司地址	东莞市虎门镇威远岛南北大道城建办区5号楼2楼 ,15013697494
联系电话	15013697494 15013697494

产品详情

适用广泛 1.适用于市政污水、食品、饮料、化工、皮革、焊材、造纸、印染、制药等行业的污泥。 2.适用于高、低浓度污泥的脱水。进行低浓度（2000mg/L~）污泥脱水时，无需建设浓缩池、贮存池，降低建设成本，减少磷的释放和厌氧臭气的产生。 小型设计

1.设计紧凑，脱水机里面包含了电控柜、计量槽、絮凝混合槽和脱水机主体。

2.占地空间小，便于维修及更换；重量小，便于搬运。 不易堵塞

1.具有自我清洗的功能。不需要为防止滤缝堵塞而进行清洗，减少冲洗用水量，减少内循环负担。

2.擅长含油污泥的脱水。 低速运转 1.螺旋轴的转速约2~3转/分，耗电极低。

2.故障少，噪音振动小，操作安全。 操作简单

1.通过电控柜，与泡药机、进泥泵、加药泵等进行连动，实现24小时连续无人运行。

2.日常维护时间短，维护作业简单。 经久耐用

1.机体几乎全部采用不锈钢材质，能够最大限度延长使用寿命。

2.更换部件只有螺旋轴和游动环，使用周期长。

现代化畜禽养殖业的发展，工厂化集约化养殖的兴起，丰富了人们的物质需求，但也带来了畜禽污水的泛滥，造成了对水源、空气、环境的污染。畜禽粪便处理机是畜牧养殖场畜禽粪便粪污脱水的一

种环保设备，它能将猪粪等禽畜粪便原粪污水分离为液态有机肥和固态有机肥。液态有机肥可用于农作物利用吸收，固态有机肥可运到缺肥地区使用，也可起到改善土壤结构的作用，同时经过发酵可制成有机复合肥。用配套的液下泵将原粪水送至猪粪脱水机内，通过安置在筛网中的不锈钢螺旋轴，挤压分离出固态物质（干粪），液体则通过筛网从出液口流出。

畜禽粪便处理机工作原理

用液下泵将原粪水提升送至猪粪脱水机内，挤压绞龙将沼渣沼液逐渐推向机体前方，同时不断提高前缘的压力，迫使物料中的水分在边压带滤的作用下挤出网筛，流出排水管。粪便脱水机的工作是连续的，其物料不断的提升至机体内，前缘的压力不断增大，当大到一定程度时，就将卸料口顶开，挤出挤压口，达到挤压出料的目的。如果抽入的粪便水过多也会经溢液管排到原粪池中也起到了搅拌的作用，经螺旋挤压过滤分离出的废水可直接派送至沉淀池等。为了掌握出料的速度与含水量，可以调节主机下方的配重块，以达到满意适当的含水率。

注意事项：1.如果吸力不够或吸不进粪渣，可能是有小树枝、牙刷、和杂物类的东西把管子卡住，要及时检查清理；2.保持管子与箱体里真空泵的真空状态，如果有空气进去，也可能会吸力不够或吸得很慢。3.真空泵水箱加满水（在使用的过程中要保证水箱里的水不能低过水位标记）4.启动发电机，开始加油门，频率在50-52HZ之间，电压指示在400，再把油门固定死，把发电机右下角的五芯插头插上，把侧面的开关合上。5.启动滚桶，再把真空泵开关打到自动上，检查下是否正转（从电磁阀喷水出来就是反转，反之就是正转。要是反转就先停机，打开电箱门，把左上角的换相开关推过另一边就可以了。要是使用外接电源，一定要保证火线和零线不能搭反，要是搭反了，就会烧变压器，启动哪个开关就会烧哪个开关的接电器，还有保险丝。）6.把闸阀打开排水（闸阀板上定期打油，两天打一次油）7.滚桶要及时清理垃圾，在化粪池里的垃圾特别多的情况下要每抽一车就要放一次垃圾，在放垃圾之前要先把抽粪口对着平地抽一下真空，把滚桶里的水抽上去。（其他情况下*多不能超过五车，就要放垃圾，如果垃圾排放不及时，容易造成滚桶里的轴承和电机的损坏，还有电箱里的开关。）