

爱卡金属颜料采购 天津爱卡金属颜料 蒂森水性涂料色浆厂家

产品名称	爱卡金属颜料采购 天津爱卡金属颜料 蒂森水性涂料色浆厂家
公司名称	东莞市蒂森新材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区大莲塘长盛街11巷1号蒂森新材料
联系电话	15916910100

产品详情

环氧树脂色浆 胶衣 纳米色浆

一、环保和健康性比较，水性涂料有优势

- 1、环保性：由于水性涂料是以水为稀释溶剂，超低的VOC含量(低于国家200mg/L的强制性标准)，是真正无毒无味的高科技环保产品。而油性涂料以(香蕉水、那天水)为稀释剂，其产品中含有苯、、及其衍生物，加上聚酯涂料还要使用固化剂，爱卡金属颜料报价，所以聚酯涂料的毒性是的，而硝基涂料的毒性则次之。
- 2、可燃性：水性木器涂料采用了水代替，其产品具有安全不可燃的特点。大大地减少了生产、流通环节的危险因素和麻烦。而油性涂料中含有苯、、溶剂、天拿水都是属于高度的物品。
- 3、刺激气味：水性木器涂料采用了水代替，其产品涂刷的时候，不会产生任何刺激气味。而油性涂料含，爱卡金属颜料厂家，都会在涂刷和干燥的过程中挥发到空气中去，直接刺激人体的感觉。
- 4、涂料后入住时间：水性木器涂料由于无毒无味，环保安全;涂刷完即可入住。而油性涂料由于其都会在干燥的过程中挥发出有害的气体，所以，使用油性涂料装修的房子，一般都不可以涂完后直接入住，需要等待一段隔离时间。

涂料用颜料 染料色浆 不饱和聚酯色浆

水性环氧地坪涂料性能会受到助剂影响吗

涂料助剂。对于水性环氧地坪漆，颜填料既可在环氧树脂组分中分散，也可以在水性环氧固化剂组分或在两个组分中同时分散。颜填料在环氧树脂组分中分散会受到环氧树脂黏度的限制，颜填料的用量不能

加得太多，否则分散效率较低，为避免产生浮色和发花现象，通常需加入分散剂来防止颜料絮凝，从而克服因颜填料絮凝引起的浮色和发花，但选用的范三级应为油水两用型分散剂。

因而配漆不宜在环氧树脂组分中进行，而选择在水性环氧固化剂组分中进行，具有浮化环氧树脂功能的固化剂其分子中含有表面活性链段，能润湿填料、有一定的润湿分散作用，可以不加分散剂就直接进行配漆。

因为水的表面张力较高，对底材的润湿性较差，特别是有油脂残余的表面更难以润湿，这时应加入润湿流平剂来提高其润湿性，同时也改善了涂料的流平性。但在水性环氧固化剂组分中配漆会因为胺固化剂的存在，降低了表面张力而容易存在夹带空气的问题，水性环氧地坪涂料的配制和施工也不可避免地会带入空气，同时加入润湿流平剂表面活性剂也很容易造成泡沫。因此配漆时要加入抑泡剂和消泡剂，通常在分散前加入抑泡剂来减少形成泡沫的可能，分散后再加入消泡剂消除混入的气体，天津爱卡金属颜料，这样才能使水性环氧地坪涂料在涂装时形成光滑平整的表面。此外，还可以加入增稠剂来调节色漆的黏度，使得两个组分的黏度相差不大，便于混合乳化。

涂料用颜料 染料色浆 不饱和聚酯色浆

五颜六色的色浆分类和选择注意事项？

我司专业生产水性色浆多年，技术成熟经验丰富。我们本着“以质量求生存，爱卡金属颜料采购，以客户求发展”的企业精神为广大新老客户提供各种颜色水性色浆，涂料印花色浆，墙体广告用色浆，乳胶漆用色浆，水性油墨，纸张着色，水性和聚酯/玻璃钢着色等领域。可根据客户需要提供各种调色服务。

色浆，顾名思义是一种有颜料浓缩浆，是利用不同的颜料，通过对颜料表面处理、表面包裹等技术，经过严密的加工工艺研制而成。

色浆选择

根据着色的对象和环境要求，色浆主要分为耐晒和不耐晒两种。一般，内用在体系不存在相容性的情况下，以达到颜色要求成本为原则，不要求耐晒。而外用必须要考虑以下因素：

- a.耐光耐候性；
- b.耐化学介质性（主要是耐酸耐碱性）；
- c.与使用体系相容性；
- d.着色强度、遮盖力及展色性；
- e.色浆与色浆之间匹配性；
- f.色浆的储存稳定性。