

# 圆形铸铁泄水管厂家 直排横排泄水管定制

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 圆形铸铁泄水管厂家 直排横排泄水管定制     |
| 公司名称 | 衡水长信橡胶制品有限公司            |
| 价格   | 1.00/套                  |
| 规格参数 | 品牌:长信<br>型号:齐全<br>产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村       |
| 联系电话 | 18831805010 13513085830 |

## 产品详情

在设计时缺乏对不同口径的进水口泄水能力的计算，没有考虑不同的桥面坡度对排水系统泄水能力的影响，只是简单地依据规范将进水口按照一定的标准间距布置。经常引起桥面积水和漫流现象，致使桥面排水管道经常堵塞，桥面结构早期破坏现象严重。目前桥梁泄水管安装施工应按设计要求执行，泄水管应伸出结构物底面不小于30mm，纵向间距不大于4m。铸铁泄水管，适用于具有防水层的铺装结构。泄水管的内径一般为0.10~0.15m，管子下端应伸出行车道板底面以下至少0.15~0.20m，以防渗湿主梁肋表面。立交桥上的桥梁，泄水管不宜直接挂在板下，可将泄水管通过纵向及竖向排水管道直接引向地面。宁德公路桥梁排水必备铸铁泄水管桥梁铸铁泄水管构造简单。具有抗冲击强度高、力学性能高、韧性好、抗折能力强等优点，减少了施工和使用中的破碎问题。铸铁桥梁泄水管采用翻砂铸造，经过除砂、修复、打磨等过程生产而成；外表美观，壁厚通常在6-7个厚，内壁光滑，摩擦系数小；铸铁护栏支架采用铸铁材质作为原材料，是桥梁系统中常用的一种，因其外形酷像牛角，因此被称为牛角形护栏支架；桥梁护栏支架担任桥梁行车安全重任，同时满足桥梁景观设计要求，一般2米一个，也有3米5米不等，关于桥梁护栏支架重量，尺寸，多少米间隔，一般桥梁施工方根据桥长，承受力，环境等因素影响进行合理规划一般隔两米安装一个，它是通过焊接钢管或者穿管再加之预埋钢板、螺栓固定在桥栏上。穿管式用铸铁护栏支架居多，外观成牛角弧形，顶部有一个圆孔，常规是内径83圆孔，通常穿80的钢管，底部四角分别有一个圆孔，通过4个螺栓固定在相应的预埋钢板上。常用的两种铸铁护栏支架规格是300mm和350mm，这里说的是它的整体高度，有的客户图纸上要求高度一致但管孔内径为100mm，像这样的得定做。当然高度一致，重量也会差别，它们差距在壁厚上。耐候性好，适用范围极广；衡水长信生产的铸铁泄水管规格型号齐全，常见的可分为矩形泄水管和圆形泄水管2种，二者安装方式不同，圆形泄水管主要安装在桥面下方，矩形泄水管则安装在桥梁内部；铸铁泄水管的内径一般为0.10~0.15m，管子下端应伸出行车道板底面以下至少0.15~0.20m，以防渗湿主梁肋表面；圆形铸铁泄水管常用规格高420，重量 8kg 8.5kg 12kg 14kg 18kg不等，高度为500的，有13kg、18kg等，德阳厂家供应各类桥梁泄水管尺寸全 桥梁泄水管安装颇为关键。矩形泄水管的安装步骤如下：测量放样——开槽——安放泄水管——安放铸铁盖板 几个步骤，（1）测量放样 用钢尺量测出每个泄水孔的中心并标识，将尺寸为230×230mm的木质方框置于泄水孔处，调整位置，使方框中心与泄水孔中心重合，同时应保证方框东、西两条边与栏杆底座或隔离墩线性相垂直，沿方框四边弹出定位边线（2）开槽 沿弹出的边线用切割机将沥青层割开，将沥青、石子等清理干净（3）安放泄水管 按照图纸要求，将长5

40mm的PVC泄水管安放于泄水孔处。然后用环氧砂树脂密封泄水管周围空隙，使其和桥面混凝土之间不渗水（4）安放铸铁盖板  
用砂浆座底找平，放置铸铁盖板，然后再用砂浆将盖板和沥青层之间的空隙封堵密实。