

高铁吊篮格栅价格 江门高铁吊篮格栅 巨晨丝网

产品名称	高铁吊篮格栅价格 江门高铁吊篮格栅 巨晨丝网
公司名称	安平县巨晨金属丝网制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县王各庄村东南为民东街北侧
联系电话	13582686665

产品详情

钢格板分为插接钢格板、复合钢格板、齿形钢格板、I型钢格板等。

平台钢格板是因为使用在平台上，所以统称为平台钢格板。一般的平台钢格板采用G303/30/100的型号，方形的多，特殊情况下还有异形钢格板。

平台钢格板和钢格板其实是一样的，一般分为焊接和插接的。

钢格板的承重力计算公式：

$$Wt=(b1t1N1+b2t2N2+2b3t3) \mu$$

式中：

Wt—钢格板重量，g/m²

t1—负载扁钢宽度，mm

b1--负载扁钢厚度，mm

N1—每米钢格板中负载扁钢条数

t2—横杆宽度，高铁吊篮钢格栅厂家，mm

b2—横杆厚度，mm

N2—每米钢格板中横杆条数

t3—包边扁钢宽度，mm

b3--包边扁钢厚度，mm

—材料密度，g/mm³

钢材密度按7.85g/mm³计算

μ --表面处理增重系数

热镀锌钢格板增重按1.08计算

钢格板

钢格板一般采用碳钢制作，巴中高铁吊篮格栅，外表热镀锌，可以起到防止氧化的作用。钢格板具有通风，采光，散热，高铁吊篮格栅价格，防滑，防爆等性能。

钢格板构造

钢格板由负载扁钢和横杆按一定的间距经纬排列而成格栅，经向为负载扁钢，即钢格板的长度方向；纬向为横杆，即钢格板的宽度方向。

钢格板执行标准

中国、YB/T4001.1-2007标准（中国为2010年版钢格板标准）；另外美国、英国、澳大利亚和新西兰也有其各自标准，高铁吊篮格栅批发，也可按照英国BS4592-1-1995和美国ANSI/NAAMM（MBG531-88）等标准生产。钢材标准按照GB700-88，GB1220-92执行

我厂生产的钢格板的一般规格有：(1)纵条间距：常规为30、40、60（mm）；还有非标间距：25、34、35、50等。(2)横条间距：常规为50、100（mm）；还有非标间距：38、76等。(3)宽：20-60(mm)。(4)厚：3-50（mm）。

现在我厂的钢格板已经广泛应用于石油化工，电力，自来水，港口码头，建筑修饰，造船，自走式停车场，市政工程，环卫工程等领域，各种规格的钢格板也可以根据客户的要求来定制，欢迎广大新老客户前来订购。

高铁吊篮格栅价格-江门高铁吊篮格栅-巨晨丝网由安平县巨晨金属丝网制品厂提供。行路致远，砥砺前行。安平县巨晨金属丝网制品厂（www.genchengb.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属丝网具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!