

自贡自泵球阀水泵吸水莲蓬头H42X或H41X法兰升降式底阀止回阀单向阀

产品名称	自贡自泵球阀水泵吸水莲蓬头H42X或H41X法兰升降式底阀止回阀单向阀
公司名称	自贡自泵球阀水泵有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:ZP自贡自泵 介质:水 材质:铸铁或铸钢
公司地址	四川省自贡市自流井区汇东路西段
联系电话	0180-81659672 18081659672

产品详情

自贡自泵水泵吸水莲蓬头H42X或H41X法兰升降式底阀止回阀单向阀

咨询或购买前，请用户告知准确的口径、压力、连接方式、操作方式、主体材质等参数。上述价格为参考价格，不同型号的价格有所不同，具体价格请来电咨询。同时，该产品为定制产品，有一个生产周期。具体发货时间，请来电协商。

底阀主要作用是防止介质倒流、防止泵及其驱动电机反转，以及容器内介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过主系统压力的辅助系统提供补给的管路上。

止回阀根据材质的不同，可以适用于各种介质的管路上。止回阀安装在管路上，即成为这一完整管路的流体部件之一，其阀瓣启闭过程就要受它所处系统瞬变流动状态所影响；反过来，阀瓣的关闭特性又对流体流动状态有反作用。

H42X底阀是防止介质流通的单向启闭阀门，一般安装在水泵水下吸管的底端、防止水泵管内液体返回水源。起着只进不出的功能、阀盖上有多个进水口和加强筋，起到了不易堵塞，主要应用在抽水的管路上、水道和支承的作用、口径有单瓣、双瓣、多瓣型；有法兰连接和螺纹连接。

H42X底阀产品结构与原理：H42X底阀由阀体、阀瓣、阀盖、衬套、密封圈等零件组成、水源的水从阀

盖进入阀体；在流体的压力作用下，阀瓣打开水，当示停后出口管内的压力将阀瓣迅速关闭，液体将不会倒回水源，起到了即畅通抽水又节约水能损失的作用。

H42X底阀特点：

公称压力：PN0.25MPa~PN2.5MPa；公称通径：DN15~DN300

适用介质：水、油、及非腐蚀性介质；适用温度：50 主要部件材料：灰铸铁、橡胶。

其他常见升降式法兰底阀型号：H42X橡胶密封底阀、H42F氟塑料密封底阀，H42H密封面为不锈钢Cr13的硬密封底阀，H42W密封面为阀体本体的硬密封底阀，H42Y密封面为硬质合金硬密封法兰升降式底阀；

常用型号：H41X，H41H，H41Y，H42X，H42H，H42Y

阀体材质：球墨铸铁底阀，铸钢底阀，不锈钢底阀，碳钢底阀。

供货单位：自贡自泵球阀水泵有限公司ZIPO VALVE & PUMP CO., LTD