

F30喷涂 喷涂 四氟防腐pu胶喷涂

产品名称	F30喷涂 喷涂 四氟防腐pu胶喷涂
公司名称	苏州四氟防腐科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区八坼经济开发区五方路（欧巴特院内）
联系电话	13912763894

产品详情

苏州四氟防腐科技有限公司成立于2009年，是一家专注于高性能特氟龙氟喷涂、特氟龙防腐喷涂、耐高温特氟龙喷涂等研发、生产、进口、分销的新型高科技企业。

PU胶使用方法

每次往注胶机注胶之前必须将A胶桶(一般为200KG/桶)充分滚动，喷涂，使A胶均匀为止。

AB胶配比比例为100 : 25(4 : 1)。

料温控制在24 ° C-28 ° C为宜，即可开机运行

使用之前必须用脱模剂擦拭模具(注：新塑料模具可以免擦)

若A、B料反应不充分，测量A、B料的比例。

A、B料必须密封保存。

有以下几个方法可以解决：

1. 油漆调稀，那样每度漆膜较薄，有利于起泡析出。不过按照经验，这样效果不大，姑且试试。
2. 更换油漆稀释剂品种，尽量选用此油漆厂家配套的稀释剂。稀释剂不同也可能造成油漆性能产生影响，不能顺利析出。

3. 材料刷漆前用稀释剂将木材擦拭一遍，因为有种可能是你的油漆刷涂上去后其中某成分和木材表面成分发生反应，产生无法析出的气体。擦拭完毕后再刷漆，效果能好些。另外，油漆起泡。首先，将泡刺破，如有水冒出，即说明漆层底下或背后有潮气渗入，经太阳一晒，水分蒸发成蒸气，就会把漆皮顶起成泡。此时，先用热风喷枪除去起泡的油漆，F40喷涂，让木料自然干燥，然后刷上底漆，最后在修补面上重新上漆。若泡中无水，就可能是木纹开裂，内有少量空气，经太阳一晒，空气膨胀，漆皮就鼓起了。面对这种情况，先刮掉起泡的漆皮，再用树脂填料填平裂纹，重新上漆，或不用填料，苏州四氟喷涂厂，在刮去漆皮后，直接涂上微孔漆。

PU胶主要适用哪些鞋材？可以添加色料吗？

- (1) 配合适当的表面处理剂，水性PU胶基本可以应用于大部分鞋材。
- (2) 对多孔性面料，或容易受溶剂侵蚀的材料，水性产品有非常明显的优势。
- (3) 含油脂成分较重、张力特别大的材料，目前不太适合使用水性PU胶。

水性PU胶可以添加色料吗？

根据不同颜色（主要是各种深色）需求，水性PU胶可以添加不同色料，只要是水性且比例低于5‰，搅拌均匀即可使用，正确添加色料对水性PU胶的物理性质没有影响。

F30喷涂-喷涂-四氟防腐pu胶喷涂由苏州四氟防腐科技有限公司提供。“进口特氟龙喷涂,金属特氟龙喷涂,鞋模专用特氟龙喷涂”就选苏州四氟防腐科技有限公司（www.szsfcc.com），公司位于：苏州市吴江区八坼经济开发区五方路（欧巴特院内），多年来，四氟防腐科技坚持为客户提供好的服务，联系人：王总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。四氟防腐科技期待成为您的长期合作伙伴！