

四氟防腐pu胶喷涂 FEP喷涂 喷涂

产品名称	四氟防腐pu胶喷涂 FEP喷涂 喷涂
公司名称	苏州四氟防腐科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区八坼经济开发区五方路（欧巴特院内）
联系电话	13912763894

产品详情

苏州四氟防腐科技有限公司成立于2009年，是一家专注于高性能特氟龙氟喷涂、特氟龙防腐喷涂、耐高温特氟龙喷涂等研发、生产、进口、分销的新型高科技企业。

PU胶使用方法

每次往注胶机注胶之前必须将A胶桶(一般为200KG/桶)充分滚动，使A胶均匀为止。

AB胶配比比例为100 : 25(4 : 1)。

料温控制在24 ° C-28 ° C为宜，即可开机运行

使用之前必须用脱模剂擦拭模具(注：新塑料模具可以免擦)

若A、B料反应不充分，测量A、B料的比例。

A、B料必须密封保存。

PU胶主要适用哪些鞋材？可以添加色料吗？

- (1) 配合适当的表面处理剂，水性PU胶基本可以应用于大部分鞋材。
- (2) 对多孔性面料，哪里有F40喷涂厂家?，或容易受溶剂侵蚀的材料，水性产品有非常明显的优势。
- (3) 含油脂成分较重、张力特别大的材料，目前不太适合使用水性PU胶。

水性PU胶可以添加色料吗？

根据不同颜色（主要是各种深色）需求，水性PU胶可以添加不同色料，只要是水性且比例低于5‰，搅拌均匀即可使用，正确添加色料对水性PU胶的物理性质没有影响。

施工工艺:

1.基材处理

金属基材，施工前对基材进行喷砂，打磨或其它处理。

2.底漆施工

在经过打磨或喷砂处理的金属基材表面，刷涂PU-206快干型底漆，底漆刷涂完1小时后，在1-24h时间段内，可以喷涂PT280弹性耐磨胶。

3.PT280弹性耐磨胶的施工

由于PT280固化速度快的特殊性，要选用本公司里的双组份便携式弹性耐磨胶喷涂设备进行施工。

喷枪具有的冲击和静态混合功能使得其适合各种类型的喷涂工作。此喷涂设备通过空气压力来驱动喷头。设备在喷涂作业过程中不需要溶剂冲洗。一般情况下，FEP喷涂，操作温度在60℃左右，主泵的空气需求大约是100psi（689.5KPa）。

注意事项：

PT280胶每次喷涂前用微波炉调节到60℃，哪里有PFA喷涂厂家？，加热2-3min。

理论用量

每公斤的PT280混合胶，喷涂出1mm厚度，喷涂，一平方米的涂层。

储存、包装和保质期

应密封储存于5-30℃的干燥的环境下。

通用包装为1.5kg/套（A胶：0.75kg/筒，B胶：0.75kg/筒）。

未开包装条件下，保质期6个月。

四氟防腐pu胶喷涂(图)-FEP喷涂-喷涂由苏州四氟防腐科技有限公司提供。“进口特氟龙喷涂,金属特氟龙喷涂,鞋模专用特氟龙喷涂”就选苏州四氟防腐科技有限公司（www.szsfff.com），公司位于：苏州市吴江区八坼经济开发区五方路（欧巴特院内），多年来，四氟防腐科技坚持为客户提供好的服务，联系人：王总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。四氟防腐科技期待成为您的长期合作伙伴

