

# 西安塑胶跑道厂家 兴阳体育 塑胶跑道厂家

产品名称	西安塑胶跑道厂家 兴阳体育 塑胶跑道厂家
公司名称	陕西兴阳体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区太华路西部建材城
联系电话	15156779588

## 产品详情

满足需求：

- 1 高标准比赛及专业训练跑道
- 2 提高运动员竞技水平
- 3 美化校园环境，提升学校形象
- 4 施工周期短，安康塑胶跑道厂家，不影响正常教学工作
- 5 使用寿命在10年以上

施工应用特点：

- 1 面层不含颗粒，采用PU材质，喷涂后自然形成结纹，耐磨耗性，抗刮伤性能场大大优于颗粒面层
- 2 全PU材料，弹性极佳，有效提高运动员竞技水平
- 3 保护运动员脚踝，膝盖等关节，并有效防止其他伤害
- 4 防滑性好，避免跑运中滑倒
- 5 耐候性，耐光照性，耐水性优异，不易老化损坏
- 6 颜色持久，不褪色，日久常新
- 7 抗污性强，易于清洁保养

甲二异。这既是毒性物质，也是我国95%以上聚氨酯跑道用料的两种主要成分之一，有强烈刺激性气味。在聚氨酯跑道的生产和使用过程中都有可能游离挥发到空气中成为伤害健康的主要风险源之一。这种物质的挥发释放具有很强的规律性，其浓度在蒸发阶段较短时间内极速上升至值，然后迅速衰减，进入相对缓慢的衰减过程，后趋于一个稳定值。温度升高，湿度增大，陕西塑胶跑道厂家，空气变换率增大，西安塑胶跑道厂家，甲二异酯的释放率增大，浓度衰减快。施工规程要求跑道施工气温在15℃以上，考虑到工期对教学的影响，塑胶跑道厂家，跑道施工一般会安排在暑假期间，如果严格按照规程，施工后有足够的时间留给有害物质挥发，可以很大程度降低伤害风险。

6.2 冲击吸收的测定按附录 D 的规定进行。

6.3 垂直变形的测定按附录 E 的规定进行。6.4 拉伸强度、拉断伸长率的测定按 GB/T 10654-2001 规定的方法进行。

6.5 抗滑值的测定按附录 F 的规定进行。

6.6 阻燃性能的测定按 GB/T 14833-2011 规定的方法进行。

6.7 草丝拉断力的测定

6.7.1 试样制备在不同行任意选择5簇草丝，从每簇草丝中任选一根草丝进行拉伸试验。

6.7.2 试验程序

在精度为1 N以上的拉力试验机上进行试验，试验速度为 $(250 \pm 50)$  mm/min，记录试样断裂时的拉断力示值，5个试样试验，取结果的算术平均值，到1 N。

西安塑胶跑道厂家-兴阳体育(在线咨询)-塑胶跑道厂家由陕西兴阳体育设施有限公司提供。陕西兴阳体育设施有限公司（[www.ssxx8888.com](http://www.ssxx8888.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！