

中宏地坪 海南地坪

产品名称	中宏地坪 海南地坪
公司名称	海南中宏地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市美兰区大英山东三街国兴城二期C区15号楼1单元202
联系电话	13876088269

产品详情

压模地坪也叫艺术地坪、压花地坪，是采用特殊耐磨矿物骨料，高标号水泥、无机颜料及聚合物添加剂合成的彩色地坪硬化剂，经过压模、整理、密封处置等施工工艺使混凝土外表产生不同凡响的石质纹理和丰厚的颜色效果。

压模地坪具有较强的艺术性和特殊装饰请求的空中资料。它是一种即时可用的含特殊矿物骨料，无机颜料及添加剂的高强度耐磨地坪资料。其优点是易施工、一次成型、运用期长、施工快捷、修复便当不易褪色等，海南地坪施工，同时又补偿了普通彩色道板砖的整体性差、上下不平、易松动、运用周期短等缺乏。

用该硬化剂资料制造的压模地坪具有耐磨、防滑、抗冻、不易起尘、易清洁、高强度、耐冲击、且颜色和样式方面有普遍的选择性、本钱低和绿色环保等特性，是目前园林、市政、停车场、公园小道、商业和文化设备范畴的理想选择。基层砼的强度应在 c25，其水灰比尽可能小且其中不能含有早强剂。混凝土的中碎骨料粒径 30mm为宜，且根底面层必需铺以碎石骨料粒 15mm厚度 10mm的水泥砂浆层。

停车场环氧地坪施工步骤是怎样的？

目前，采用环氧地坪漆处理地面已是国内外停车场的工艺。环氧地坪漆不仅可以防尘防潮，美观易洁，而且附着力强，柔韧耐冲击，海南地坪，具有良好的耐磨损性，极大的提高了停车场的使用功能和各类设施的使用寿命。下面我们一起来了解一下停车场环氧地坪施工步骤是怎样的？

旧环氧地面基层处理的目的是保证环氧地坪与老环氧地面有足够的附着力。

采用环氧打磨机彻底、普遍打磨基层环氧表面，除去表面的车胎痕迹及标识线，清理出空鼓部位对粘结不利的有机物。用环氧底漆和环氧砂浆对地面局部进行局部点补，并对伸缩缝、裂缝进行填补。

要求：普遍打磨，无遗漏，海南地坪漆，打磨均匀，清理出上述杂物。局部修补平整。

底涂的目的是使环氧树脂渗透到局部基层混凝土中，并与之形成牢固的粘结，为其之上的其它工序施工提供良好的界面。

检查基层处理是否达到要求，在涂施底涂前采用工业吸尘器吸尽地面粉尘；

按照材料要求计量，采用搅拌机在配料桶中搅拌均匀，形成底涂材料；

采用批刀刮涂或滚筒滚涂在基层地面上均匀、普遍涂施底涂材料，形成底涂。

要求：吸尘干净、配料准确、涂覆均匀无遗漏。

水性聚氨酯可与、环氧树脂和聚酯树脂混合运用。它能够有效地降低本钱。水性聚氨酯地板涂料的综合性能优良。它能完整到达溶剂型聚氨酯涂料的程度。聚氨酯的水性能主要是经过乳化剂或在聚氨酯链上引入亲水基团。聚合物的主链包含了氨基酯键的多个构造单元。制备水性聚氨酯的主要办法包括外部乳化、自乳化、熔融和分散等。空中是现代建筑中一个重要的组成局部，依据工业消费工艺，工业实验运用请求，我司以为空中必需具备耐磨、能接受频繁的交通运用，不起尘、不粉化、不空鼓、环保无污染，适用于贮藏原料半废品、废品等。要想很好的控制空中的质量，那么施工后的处置就是必不可少。如今就引见其中的两种种--弹线、切缝。

中宏地坪(在线咨询)-海南地坪由海南中宏地坪科技有限公司提供。海南中宏地坪科技有限公司(www.hnzhdp.com)是从事“地坪，地坪漆，环氧地坪，自流平，环氧树脂地坪，环氧砂浆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吴先生。