

# 地坪 中宏地坪

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 地坪 中宏地坪                       |
| 公司名称 | 海南中宏地坪科技有限公司                  |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 海口市美兰区大英山东三街国兴城二期C区15号楼1单元202 |
| 联系电话 | 13876088269                   |

## 产品详情

水性聚氨酯可与、环氧树脂和聚酯树脂混合运用。它能够有效地降低本钱。水性聚氨酯地板涂料的综合性能优良。它能完整到达溶剂型聚氨酯涂料的程度。聚氨酯的水性能主要是经过乳化剂或在聚氨酯链上引入亲水基团。聚合物的主链包含了氨基酯键的多个构造单元。制备水性聚氨酯的主要办法包括外部乳化、自乳化、熔融和分散等。空中是现代建筑中一个重要的组成局部，依据工业消费工艺，工业实验运用请求，我以为是空中必需具备耐磨、能接受频繁的交通运用，不起尘、不粉化、不空鼓、环保无污染，适用于贮藏原料半废品、废品等。要想很好的控制空中的质量，那么施工后的处置就是必不可少。如今就引见其中的两种种--弹线、切缝。

### 环氧砂浆施工

环氧砂浆具有粘结强度高、高强高韧性和高抗冲击性的特点，其目的是为面涂及整个环氧地坪系统提供性能优良的基层，同时对地面有找平作用。

批涂环氧砂浆；

检查底涂是否表干，判断环氧砂浆施工条件是否具备；

按照材料要求计量和砂子，采用搅拌机在配料桶中搅拌均匀，形成环氧砂浆；

局部对平整度差的地面采用镟刀对环氧砂浆点补。

要求：配料准确、点补平整。

环氧砂浆干燥后，采用砂浆打磨机打磨砂浆层，然后采用吸尘器彻底吸尽打磨残留物，为腻子施工提供合格作业面。

空中是现代建筑中一个重要的组成局部，依据工业消费工艺，工业实验运用请求，我司以为空中必需具备耐磨、能接受频繁的交通运用，不起尘、不粉化、不空鼓、环保无污染，适用于贮藏原料半废品、废品等。要想很好的控制空中的质量，地坪，那么施工后的处置就是必不可少。如今就引见其中的两种--弹线、切缝。

控制耐磨地板裂纹的办法是放线和割缝。一步是设置一个单独的缝，这是树立一个缝沿轴建立和200米的中间线，海南地坪，然后树立一个的四合院在四个角落的位置200米的位置构造列。

切割后，必需依照台阶的隔断结合规划来布置地线。线后，地坪，切割机沿直线切割。普通的接缝深度为我们通常运用高压气泵在切割后停止切割，清洗切割缝中的灰尘，然后运用柔性密封资料填充。

在切割过程中，有几点需求留意。首先，切割收缩节的宽度应控制在3~5mm，深度由水泥和混凝土的厚度控制在1/2~1/3，宽度以6~8m的柱距为根底。

地坪-中宏地坪(查看)由海南中宏地坪科技有限公司提供。海南中宏地坪科技有限公司(www.hnzhdp.com)是一家从事“地坪，地坪漆，环氧地坪，自流平，环氧树脂地坪，环氧砂浆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“中宏”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使中宏地坪在塑胶地板中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！