

南平陶土板 贵州陶土板 泰固源

产品名称	南平陶土板 贵州陶土板 泰固源
公司名称	佛山市泰固源装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺利南路自编六号
联系电话	18022281598 18022281598

产品详情

适用范围

本工法适用于8度及以下抗震要求的建筑物陶土板幕墙工程施工，且适用于各种气候条件下的建筑物外立面上。

工艺原理

陶土板幕墙属于构件式幕墙，由安装固定在建筑物主体结构上的立柱、横梁组成骨架，南平陶土板，通过特殊的铝合金折压工艺形成的扣板与陶土板结合以及特殊扣件及防水胶条将陶土板安装在骨架上，形成装饰面层，从而达到建筑外墙防水及建筑装饰效果。

陶板幕墙排水 陶板幕墙的等压雨幕原理、导水板系统及封闭竖缝的安装方法构成了幕墙完善的排水系统，并可以阻止幕墙表面沉积物的形成，进而保持幕墙表面的美观。

陶板幕墙属于构件式幕墙，通常由横料或横、竖料加上陶面板组成。除了具有常规的玻璃、石材、铝板幕墙所具有的基本特征外，由于其天然陶土的特点，先进的加工工艺和科学的控制手段，因而在外观、性能上更具有独特的优点：

1、美丽新颖的外观设计

(1)墙面活泼生动，陶板颜色由陶土本色决定，不添加任何染料，因而色彩鲜艳自然且不易褪色。其墙面板的颜色亮度可随外界自然光和天气的变化而随之改变；

(2)将传统与现代相结合，陶土是原始的天然材料。在现代化的建筑中融入古老的文化，既保持了传统风

格，贵州陶土板，又表现出现代的时尚设计。

(3)陶土是一种温和材料，很容易与玻璃、金属和木材搭配使用，保持外墙立面的协调。

(4)陶板颜色美观自然，能有效抵抗紫外线的照射，经久耐用，长期保持色泽鲜艳。

(5)陶土颜色丰富多样，不限于传统的一种红色。目前市场已出现十多种颜色，而瑞高更在业内首先开发出了釉面陶板，长沙陶土板，为业主和建筑师提供了更大的选择空间。

(6)陶板先进的加工制作工艺，能大地满足幕墙收边、收口的局部设计需要。无论是平面还是转角或其它部位，都能保持幕墙立面连贯、自然、美观。

(7)陶板的加工采用先进技术控制，表面平整，尺寸稳定，保持幕墙立面的美感。

(8)陶板材料、形式和颜色的多样化，上海陶土板，为建筑艺术提供了更大的发展空间

工法特点

1 陶土板幕墙安装简便、安全可靠，施工进度较快。

2 通过陶土板之间的缝隙实现背面通气，防止背面结露。

3 陶土板接缝之间采用三元乙丙胶条达到防水效果。

4 通过采用铝合金折压工艺形成的扣板与陶土板结合工艺防止渗漏。

5 特殊设计的接口技术，有效减少雨水的侵入。有利于保护建筑主体结构。

6 板块可随意切割，布置灵活，可单块安拆，更换维修方便。

南平陶土板-贵州陶土板-泰固源 (查看)由佛山市泰固源装饰材料有限公司提供。佛山市泰固源装饰材料有限公司 (genggutt.com) 是从事“陶土板,陶板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱总。