

# 咪头自动分选机 鸿鹏 咪头检测分类

产品名称	咪头自动分选机 鸿鹏 咪头检测分类
公司名称	彭钢
价格	.00/个
规格参数	品牌:鸿鹏 型号:HP-MT 用途:咪头检测分类
公司地址	中国 福建 晋江市 五里工业区
联系电话	86-059588162803 13959750649

## 产品详情

品牌	鸿鹏	型号	HP-MT
用途	咪头检测分类		

名称：全自动驻极体测试机

规格：

详细资料：

全自动驻极体传声器（咪头）测试机是一款全自动电声测试仪。能够准确分选出灵敏度不同范围的产品、漏气、大电流、高频、低频。技术指标达到了国际同类产品的先进水平，属国内同类产品领先水平。

主要技术参数：

- 1.测试精度  $\pm 0.3\text{db}$  ；
- 2.测试速度：20-25个/分钟；
- 3.完全自主研发的高精密测试模块；测试稳定，准确度高；
- 4.测试模块标准校对简单；
- 5.供驻极体传声器工作电压：1.5v、2v、2.5v、3v、4.5v、6v、10v；
- 6.驻极体传声器工作负载电阻：680 、1k 、1.5k 、2k 、2.2k 、3k ；
- 7.工作电压为220v；
- 8.主要应用在驻极体传声器 4， 4.5， 6， 9.7系列针型、焊点型和同心圆产品进行自动测试；

- 9.测试咪头的参数:频率在1k hz、70hz时测试出咪头的db值、高频、低频、漏气、电流值；
- 10.10个分料盒：待测盒；大电流盒；低频盒；漏气盒；6个良品盒；
- 11.高频、低频规格可以根据客户要求设定判断标准值；可以设定良品中的电流范围；漏气判断标准设定；
- 12.良品盒中的db值范围可以任意设定；
- 13.抗环境噪音干扰性强，无需设定单独测试车间；
- 14.送料系统采用纯机械原理翻料排序，无需调试；
- 15.缺料报警、故障报警、收料盒满料报警、报警提示、自动复位功能；
- 16.7寸超大的真彩人机界面；自动手动转换功能；密码钥匙管理功能；报警灯指示功能；
- 17.可进行远程软件维护和软件升级。