

南平地坪 至迪装修 防静电环氧地坪

产品名称	南平地坪 至迪装修 防静电环氧地坪
公司名称	厦门至迪装修工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区禹州中央海岸宁海二里14#506室
联系电话	13906017876

产品详情

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，主要包括：环氧地坪系列，停车场地坪系列，运动场地坪系列，耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，艺术地坪系列。欢迎来电咨询！

由特种环氧树脂添加适当溶剂，填料，表面活性剂和颜料等材料做为主剂，并采用改性脂肪胺做为固化剂，在常温条件下所形成的致密的三维交联涂层。具有：1、良好的耐磨性能；2、良好的抗碾压性能；3、优异的防渗透性能。4、中等条件下的防腐蚀性能；5、附着力良好，保证了涂层不龟裂、不脱落；6、外观平滑整洁，便于清洁维护；7、费用较低。

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，主要包括：环氧树脂地坪系列，停车场地坪系列，运动场地坪系列，耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，艺术及仿古地坪系列。欢迎来电咨询！

环氧树脂砂浆自流平地坪的施工工艺：

- 1、基层处理：清除地面浮浆、泥土、水泥翻沫及其它污染物，水性环氧地坪，保证地面与底漆附着结实。
- 2、底漆施工：将地表封闭，让底漆充分渗透到地面，增强附着力，促使面涂平整光滑。在底漆施工前应进行地面含水率的测定，如果含水率高于8%，则应进行断水处理或地面应再保养，达到含水率要求后再施工。底漆施工时将材料按比例充分搅拌均匀，用滚涂或刮片刮涂于素地要均匀有光泽，不均匀处进行第二次补涂。一般24小时后可做中涂。
- 3、中涂施工：对地面较差或凹凸不平处进行批补施工。待底油固化后进行中涂批补，将批补材料按比例混合，并充分搅拌均匀。干燥后打磨，再以吸尘器吸除干净，做好面涂之准备。

4、面涂施工：待中涂固化后将调配好的面层涂料倒在地面上，防静电环氧地坪，用镬刀均匀摊布，摊布次数不得太多，以免出现大量的气泡和刮痕。

5、面涂保养：面涂施工完成两天内禁止上人，72小时以内不可与水、酸、碱等化学物品接触，若不慎沾涂，应当即用干布擦干净。

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，主要包括：环氧地坪系列，南平地坪，停车场地坪系列，运动场地坪系列，耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，艺术地坪系列。欢迎来电咨询！

无浮色发花，颜色均匀一致，环氧地坪，大面积接口处允许有极不明显的色差；无粗杂质，但允许有空气中的浮尘掉落在造成的缺陷；地坪表面应平整平滑，光泽度应达到设计要求（高光泽 90、有光 70、半光50~70），平涂型为有光、水性为半光~无光；桔皮、砂浆防滑面效果应很明显。

南平地坪-至迪装修-防静电环氧地坪由厦门至迪装修工程有限公司提供。厦门至迪装修工程有限公司（www.xmzhidi.com）位于厦门市集美区禹州中央海岸宁海二里14#506室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前至迪装修在工程施工中享有良好的声誉。至迪装修取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。至迪装修全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。