

施邦后扩底机械锚栓

产品名称	施邦后扩底机械锚栓
公司名称	济南宏峰建筑科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	天桥区黄台魏家庄770-2
联系电话	15054149986

产品详情

产品信息 供应商信息 联系方式

进入店铺 QQ交谈 微信在线

品牌SHB型号M12*130标准类型国标标准编号JGJ145-2013加工定制是施邦后扩底机械锚栓

MECHANICAL ANCHORAGE后扩底机械锚栓

产品介绍

施邦高强度机械锚栓，也可以称为后扩底机械锚栓，自切底机械锚栓。自切/扩底机械锚栓属于纯金属类锚栓产品，无需依靠任何环氧类介质达到其锚固效果，完全具有耐高温、可焊接的性能。工作原理安全可靠，即通过机械锁键张开与锚孔产生的剪切力而提供予被连接物的拉力。大量应用在幕墙、地铁、隧道、桥梁及其他重点工程项目。

材质

镀锌碳钢/不锈钢

产品优势

1. 相对其他普通锚栓，钻孔直径较小，却具有更强的抗拉、抗疲劳、抗震等性能，安全可靠。
2. 根据不同的使用环境有不同的材质，不同的防腐性能，均可满足客户的需求。

后扩底机械锚栓穿透式安装技术参数M10×130M12×130M12×150M16×190M16×210M16×240M20×280
M20×320标准值/设计值标准值/设计值标准值/设计值标准值/设计值标准值/设计值标准值/设计值标准值/
设计值标准值/设计值非开裂混凝土抗拉参数5.823.2/17.833.7/25.933.7/25.962.8/48.362.8/48.362.8/48.398.0/75.3
98.0/75.38.828.7/15.933.7/25.949.0/27.272.6/40.372.6/40.3100.5/77.398.0/75.3149.1/82.830419.2/6.731.8/11.131.8/11.
166.3/23.366.3/23.366.3/23.3100.5/35.2100.5/35.231626.8/15.335.0/19.444.4/23.772.6/40.372.6/40.392.8/49.6140.6/75
.2140.6/75.2非开裂混凝土抗剪参数5.837.9/31.647.2/39.347.2/39.369.6/58.369.6/58.369.9/58.3188.2/156.8188.2/15
6.88.844.9/37.457.4/47.857.4/47.888.7/73.988.7/73.988.7/73.9217.6/181.3217.6/181.330429.7/24.836.4/30.336.4/30.35
1.5/42.951.5/42.951.5/42.9157.1/130.9157.1/130.931663.7/53.177.9/64.977.9/64.9110.3/91.9110.3/91.9110.3/91.9336.
7/280.5336.7/280.5开裂混凝土抗拉参数5.820.5/11.425.0/13.833.7/25.951.8/28.851.8/28.862.8/48.377.5/43.198.0/75
.38.820.5/11.425.0/13.935.0/19.551.8/28.851.8/28.874.2/41.277.5/43.1106.5/59.230419.2/6.725.0/13.831.8/11.151.9/28
.851.9/28.866.3/23.377.5/43.1100.5/35.231620.5/11.425.0/13.835.0/19.451.9/28.851.9/28.874.2/41.277.5/43.1106.5/59.
1开裂混凝土抗剪参数5.837.9/31.647.2/39.347.2/39.369.6/58.369.6/58.369.9/58.3188.2/156.8188.2/156.88.844.9/37.
457.4/47.857.4/47.888.7/73.988.7/73.988.7/73.9217.6/181.3217.6/181.330429.7/24.836.4/30.336.4/30.351.5/42.951.5/4
2.951.5/42.9157.1/130.9157.1/130.931663.7/53.177.9/64.977.9/64.9110.3/91.9110.3/91.9110.3/91.9336.7/280.5336.7/2