

# 亳州自保温砖 安徽省中城新型建材 自保温砖规格

产品名称	亳州自保温砖 安徽省中城新型建材 自保温砖规格
公司名称	安徽中城新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省池州市贵池区梅龙镇郭港村
联系电话	15605660888 15605660888

## 产品详情

自保温砖自保温砖自保温砖自保温砖

3、安装简便：成品安装简捷、工序简化、工期缩短、质量易于控制。

4、安全环保：不用铝、钢，龙骨支架，镶嵌于安装，自保温砖规格，减少保温板与墙体之间的空隙，增大了安全系数。无辐射、绿色环保、可广泛用于各类公共建筑和家庭室内装修。安装用水泥，节省了大量物资、人力和时间。减少了因生产水泥燃烧造成的空气污染，符合绿色低碳环保的要求。

5、经久耐用：70年以上的载体寿命，20年以上的长期装饰寿命，适应多种地区如咋气候和复杂环境。与同档质量的国际铝塑板、铝单板及钢挂石相比，减轻承重30%-90%

6、高性价比：功效提高一倍，工期缩短一般，综合成本却下降30%-70%。

自保温砖自保温砖

自保温砖自保温砖自保温砖自保温砖

EPS复合自保温砌块取代铝塑板、蜂窝板、幕墙等常用的装饰材料，多功能一体化，一次施工即可解决保温装饰两项功能要求，平整光滑美观装饰性强，作为一种新型的建筑材料，逐渐进入我们的生活。大家对EPS复合自保温砌块的印象如何呢？它的特点有以下几点：

1、面层抗拉和抗剪能力强。增设防锈拉筋和采用热镀锌低碳钢丝，面层抗拉能力成倍增长，亳州自保温砖，是一般的EPS外保温墙体难以做到。

2、施工方便、降低造价，和普通的建筑砌块的施工方法基本相同。

3、采用内设拉筋，裹在保温层两侧混凝土内，自保温砖生产公司，墙体表面受火后不易发生墙体脱落现象。

自保温砖自保温砖

自保温砖自保温砖

2.关于注料的工序要注意的就是料浆的流动度和使用的震动床所设定的一个振动时间与振幅振频。同时料浆也不要泌水的现象发生。

3.关于脱模的工序也是要注意的，根据周围环境气温的变换，要及时的去调整一些使用的配方，终的目的就是要使混凝土达到脱模的强度，因为脱模后的自保温砌块有一定的抵抗变形的能力。

自保温砖自保温砖

亳州自保温砖-安徽省中城新型建材-自保温砖规格由安徽中城新型建材有限公司提供。安徽中城新型建材有限公司（[www.ahzcxjc.com](http://www.ahzcxjc.com)）实力雄厚，信誉可靠，在安徽池州的混凝土及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领安徽中城新型建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！