

二手水稳拌和站价格 辉旺工程机械 张掖二手水稳拌和站

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 二手水稳拌和站价格 辉旺工程机械 张掖二手水稳拌和站 |
| 公司名称 | 山东辉旺工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省潍坊市安丘经济开发区汶水北路66号 |
| 联系电话 | 13583657788 |

产品详情

稳定土拌和站生产前必须做哪些准备 稳定土拌和站生产前需对计量装置自校标定并记录，清除地坑中积水。稳定土拌和站配合比标识牌应悬挂于操作间前醒目位置，规格统一；标识牌应包括混凝土设计和施工配合比、时间、集料的计算和实测含水量、各种材料的每盘用量、坍落度等内容，并及时更新。进入稳定土拌和站生产区的人员需戴安全帽，二手水稳拌和站质量，稳定土拌和站作业时料斗下严禁站人，稳定土拌和站出料口需设专职安全员（要求佩戴x i u标）进行防护。

水稳拌和站中的水泥仓一般用在混凝土搅拌站的散装水泥存储中，张掖二手水稳拌和站，散装水泥仓是一种封闭式的储存散装物料的罐体，适合储存粮食、水泥、粉煤灰等各种散装物料，罐体上装有料位系统，能够显示物料的位置和多少，破洞装置可以解除物料沉积太久而造成的结实。由此可见，水泥仓在混凝土搅拌站中的作用还是十分重要的，那么怎么才能保持水泥仓更持久更高xiao的工作呢，水稳拌和站生产厂家根据多年来的经验对之做了延长使用寿命的一些探索。

稳定土拌合机工作中发生的故障及处理方法：

- 1、维修前应先切断电源，确保安全；检修时严格遵守“先停机，后检修”的原则，严禁在机器运转过程中检修机器。
- 2、所有轴承腔在装配时已填充有钙基润滑脂，使用一个月后应重新加注一次；所有链条在使用一个月后也应及时加黄油润滑。
- 3、为了保证输送机正常运转，应随时查看滚筒是否附着杂物，二手水稳拌和站型号，并随时停机清理，二手水稳拌和站价格，以免损坏相胶带，防止皮带跑偏。

4、减速机在夏季使用时加粘稠的30号齿轮油；冬季使用加20号稀齿轮油。

稳定土拌和机的主要工作装置是转子装置。它由转子、转子架、罩壳、转子升降油缸、罩壳后尾门启闭油缸等组成。转子是一个强度、刚度较大的空心钢管轴，在轴上装有若干个刀盘，刀盘刚性地固接在轴上，每个刀盘都装有六把可更换刀片。转子两端通过转子轴头支承在转子动臂上。转子动臂两端分别安装两个滚动轴承来支承转子。转子动臂由厚钢板焊接而成，并通过在根水平管梁将左、右转子动臂连为一体，成为转子架。

二手水稳拌和站价格-辉旺工程机械-张掖二手水稳拌和站由山东辉旺工程机械有限公司提供。“稳定土拌合站,混凝土拌合站,水稳拌合站”就选山东辉旺工程机械有限公司（www.sdhuiwangjixie.com），公司位于：山东省潍坊市安丘经济开发区汶水北路66号，多年来，辉旺工程机械坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。辉旺工程机械期待成为您的长期合作伙伴！