

# 水产冷库安装 聊城冷库安装 新融制冷

产品名称	水产冷库安装 聊城冷库安装 新融制冷
公司名称	临沂新融制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂兰山柳青街道沂蒙路与长春路交汇临沂市华东水产品批发市场
联系电话	18660918771 18660918771

## 产品详情

### 如何选择合适的冷库

根据自己存放货物的吨位、每天的进货出货量和建筑物的大小确定冷库的大小，确定库门的规格尺寸以及门的开启方向。冷库的安装环境应是清洁、干燥、通风。根据所存放的物品，选择确定库内温度。选择保鲜贮藏（+5 ~ -5）、冷藏冷冻（0 ~ -18），或者低温贮藏（-18 ~ -30）。根据自己的建筑物的特点和本地的水源情况，选择制冷机的制冷方式，一般有风冷和水冷。制冷机是风冷式的用户只需选择安放位置即可；制冷机是水冷式的用户还需配置水池尺寸，深水井、循环水管道和进、出口管路设置以及水泵、冷却塔的安放位置。成辅助设施建设：安装冷库的地基250px石子填层，再浇注5 ~ 250px混凝土，地面必须保证水平。低温库的地面要预留伸缩缝或通风管道，聊城冷库安装，以防止冷库的地基受低温的影响，地面被后体积膨胀，而引起地面及整个冷库结构变形。根据进出车辆的载重量(除人进出外)，冷库内地坪既要防水保温还应加固处理，用 10 ~ 14mm螺纹钢铺设钢网，浇注厚10 ~ 625px混凝土。选择水冷制冷机的用户，水产冷库安装，在冷库附近按厂方要求钻深水井或建一个水池并铺设循环水管接到冷却塔及机组位置。配置满足冷库要求的动力电源（三相四线），将电源引至冷库旁边并配置专用安全电闸。

### 冷库的制冷系统

冷库的制冷系统，一般常见的操作故障为：制冷温度下降缓慢、系统堵塞引起运行工况不

正常或无法运行等。冷库制冷温度下降缓慢，高温冷库安装，多为操作调整不当所致，其中膨胀阀的调节是为关键的。膨胀阀的开启度小，制冷剂通过的流量就少，压力也低；膨胀阀的开启度大，制冷剂通过的流量就多，压力也高。据制冷剂的热力性质，压力越低，相对应的温度就越低；压力越高，小型冷库安装价格，相对应的温度也就越高。如果膨胀阀出口压力过高，相应的蒸发压力库的制冷系统，一般常见的操作故障为：制冷温度下降缓慢、系统堵塞引起运行工况不正常或无法运行等。

速冻冷库：是指食品迅速通过其冰晶生成区，当平均温度达到-18℃ 时而迅速的方法。速冻冷库主要用于食品、药品、药材、化工原料等物品的低温冷冻。速冻冷库的优点：（1）抑制呼吸作用，减少有机物质的消耗，保持果蔬优良风味和芳香气味。（2）抑制水分蒸发，保持果蔬新鲜度。（3）抑制病原菌的滋生繁殖，控制某些生理病害的发生，降低果实腐烂率。（4）抑制某些后熟酶的活性，抑制乙烯产生，延缓后熟和衰老过程，长期保持果实硬度，有较长的货架期。大多数食品在温度降低到-1℃ 时开始，在-1℃ ~ -5℃ 之间大部分冰晶生成，这个阶段叫做冰结晶生成阶段。快速可以使此阶段的时间大大缩短，可以以快速度排除这部分热量，这对提高速冻食品的质量具有重要意义。

水产冷库安装-聊城冷库安装-新融制冷(查看)由临沂新融制冷设备有限公司提供。临沂新融制冷设备有限公司(www.xinrongzhileng.com)位于山东省临沂市沂南县张庄工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前新融制冷在换热、制冷空调设备中享有良好的声誉。新融制冷取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。新融制冷全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。