

检查井 电缆检查井 君明水泥制品

产品名称	检查井 电缆检查井 君明水泥制品
公司名称	广州市黄埔区君明水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔庙头四公顷工业区路15号101房
联系电话	13535352590

产品详情

广州市黄埔区君明水泥制品厂是专业生产各种色彩水泥砖系列以及各种预制水泥盖板、路侧石、仿花岗岩，检查井盖板等产品，具有十多年生产经验，其主要以传统液压——振动成形过程程序发展为当今振动兼液压成形过程。

混凝土检查井施工工艺

一、测量划线，割缝

分析现场检查井破损情况，判研整修范围。用划圆工具以井中为圆心，将检查井边产生沉陷或裂缝范围用粉笔画圆。

（检查井测量划线）

二、整修范围结合现场情况控制

距离井盖边为30cm-50cm。

（预制混凝土现场情况控制）

三、施工注意事项

为划线需圆滑规整、线条明显。人工用无齿锯沿线切圆，电缆检查井，切割深度应 3cm，切缝要严格按划线进行，切割应圆滑平顺。

（圆形检查井成品现场情况）

四、混凝土检查井边结构破除、清理

用风镐将检查井周边道路结构破除，井周道路结构层的破除不得使用冲，矩形检查井，破除时应避免破坏边缘，并避免对检查井井圈的冲击，防止对周边路面结构及检查井整体结构的破坏。

(成品展示)

五、破除深度应大于30cm

破除深度应大于30cm，槽壁要注意垂直、平整，检查井，且无松散结构。将检查井井盖井圈取出，用防落板（直径约80cm，如图）将井口覆盖防止落入杂物。槽底松散层彻底清理干净，露出坚硬基底，并用鼓风机吹扫，确保无浮尘。

井盖是通往地下设施的出入口顶部的封闭物，凡是安装自来水、电信、电力、燃气、热力、消防、环卫等公用设施的地方都需要安装井盖。随着我国经济的飞速发展，我国基础设施建设又迎来一个新周期，井盖在城市规划和道路建设中的市场需求量巨大。但是井盖被碾压而破损情况时有发生，导致道路及设施安全性下降。本文从各类井盖标准谈起，检查井井筒，分析标准设置的合理性。

广州君明水泥制品专业生产销售：检查井井盖、水篦子、电缆沟预制盖板、检查井、水泥管、路侧石、树围、仿花岗岩路侧石、仿花岗岩树围、透水砖、人行道路面砖、停车场植草砖、等市政园林建材产品以及定制各类水泥制品；本厂都有专业团队负责生产营销，我们专注于企业机械自动化及工艺的改进、为客户提供更优质的产品！出品具有高强耐磨、不易褪色等特点；种类包括：液压系列、光面系列、环保系列等几种类型可送货上门，能够满足不同客户的需求

混凝土检查井是由哪些部分所组成？

混凝土检查井分为圆形井和矩形井两种不同形状，其组成部分也有一定的差别。

混凝土圆形检查井的组成部分与矩形检查井的组成部分不同，圆形检查井分别是由井盖、井圈、井筒调节块、收口盖板、井室调节块、井室、井底板7大类所组成。混凝土圆形检查井的组成材料较多，而这也是为了保障圆形检查井的安全以及坚固等问题。混凝土矩形检查井的组成成分与圆形检查井相比是由一定的差别的，因为其矩形检查井在形状上就比圆形检查井较为安全，而混凝土矩形检查井分别是由井盖、井圈、井筒调节块、上井室、下井室等五部分所组成

这里大家需要避免一个误区：不是组成部分材料越多其坚固程度就越好，其实两者的坚固程度都是大同小异的。

检查井-电缆检查井-君明水泥制品(诚信商家)由广州市黄埔区君明水泥制品厂提供。广州市黄埔区君明水泥制品厂（www.gzjunming668.com）在水泥及制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，君明水泥制品一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：邱经理。