

# 岳阳楼区公路护栏板 国道公路护栏板厂家 波形护栏板价格

产品名称	岳阳楼区公路护栏板 国道公路护栏板厂家 波形护栏板价格
公司名称	冠县万鹏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县工业园
联系电话	18663589565

## 产品详情

### 波形护栏端部代号

波形护栏端部及过渡处理的设计代号，由护栏端部及过渡处理构造形式代号和防护等级代号两部分组成。各种代号规定如下：

#### 1 护栏端部及过渡处理构造形式代号

AT1-路侧上游端头: AN-1外展埋入式;

AT12外展圆头式; AT13吸能式AT2- 路侧下游圆形端头

BT-一波形梁护栏与混凝土护栏过渡结构段，

BT-1端部翼墙式; BT-2 搭

接式CU- 防撞垫

CT-中央分隔带护栏开口端部结构DT- 护栏三角端端部结构FT- -隧道洞口处端部结构

2 护栏防撞 端头或防撞垫防护等级代号TB- -一(TB)级TA--二(TA)及TS-一三(TS)级

### 三波波形护栏加工要求

三波波形护栏加工要求

5.2.1三波形梁板、三波形梁垫板一般宜采用连续辊压成形。

5.2.2方管立柱防阻块可采用高频焊接成形，如果采用其他方式加工，应有试验资料保证其强度。5.2.3三波形梁板上的螺孔，应定位准确，每一端部的所有拼接螺孔应一次冲孔完成。5.2.4钢护栏端头及过渡板应采用模压成形。5.3外观质量及防腐处理

5.3.1三波形梁钢护栏的冷弯黑色构件表面不得有裂纹气泡、折叠、夹杂和端面分层，允许有不大于公称厚度10%的轻微凹坑、凸起，岳阳楼区公路护栏板，压痕、擦伤。表面缺陷允许用修磨方法清理，国道公路护栏板厂家，其整z形深度不大于公称厚度的10%；切断面及安装孔不允许有卷沿飞边和严重毛刺。

### 6.1.3外观质量

镀锌构件表面应颜色一致、均匀完整，镀件无漏镀等缺陷；表面不应有流挂、滴瘤或多余结块。有螺纹的构件在热浸镀锌后，三波公路护栏板，应清理螺纹或作离心分离。

### 6.1.4均匀性

镀锌构件的锌层应均匀，构件镀层的最z大厚度、最z小厚度与平均厚度之差的绝对值与平均值之比应符合表1的规定。6.1.5附着性

镀锌构件的锌层应与基底金属结合牢固。经附着性试验后，锌层不剥离、不凸起，公路护栏板时时报价，不得开裂或起层到用裸手指能够擦掉的程度。6.1.6抗弯曲性能

镀锌构件的锌层应与基底金属结合牢固。经弯曲试验后，弯曲部位锌层不剥离、不凸起，不得开裂或起层到用裸手指能够擦掉的程度。

### 6.1.7耐盐雾腐蚀性能

板状构件的焊接部位、紧固件、连接件及钢丝镀锌构件经168h的中性盐雾试验后，不应出现红色锈蚀现象。

岳阳楼区公路护栏板-国道公路护栏板厂家-波形护栏板价格由冠县万鹏贸易有限公司提供。冠县万鹏贸易有限公司（[www.wphulanban.com](http://www.wphulanban.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东聊城的隔离栅、栏、网等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领万鹏护栏和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.86hulan.cn](http://www.86hulan.cn)）还是从事双波波形护栏板，热镀锌三波护栏板，喷塑公路护栏板厂家的厂家，欢迎来电咨询。