

垂直振动台试验机工厂 振动台试验机工厂 金日立电子

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 垂直振动台试验机工厂 振动台试验机工厂 金日立电子 |
| 公司名称 | 深圳市金日立电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区大岭路88号 |
| 联系电话 | 13923767813 |

产品详情

振动试验台厂家---深圳金日立电子振动台试验机工厂

振动试验机型号：MP-3000E2 (扫频一体机)

- 1.试验负载：30kg
- 2.振动频率：0-400Hz(任意设定)
- 3.电源电压：AC220V
- 4.空载震动幅值：0-2.5mm (P-P峰值)

空载震动幅值：0-2.5mmPP;(注:振动幅度-因频率及重量的变化而改变，大型振动台试验机工厂，空载振幅不能大于±2mm，大加速度：需计算)

- 5.振动方向：垂直 / (Y)
- 6.功率：1.2kw
- 7.工作台面尺寸L.W.H.：395 × 365 × 12(mm)
- 8.使用环境：0-40

振动台_振动试验台/试验机厂家---深圳金日立电子振动台试验机工厂

振动试验台

振动试验是产品在运输(Transportation)、安装(Installation)及使用(Use)环境中所遭遇到的各种振动环境影响，本试验是模拟产品在运输、安装及使用环境下所遭遇到的各种振动环境影响，垂直振动台冲击试验机工厂，用来确定产品是否能承受各种环境振动的能力。

最常使用振动方式可分为正弦振动及随机振动两种。正弦振动是实验室中经常采用的试验方法，垂直振动台试验机工厂，以模拟旋转、脉动、震荡（在船舶、飞机、车辆、空间飞行器上所出现的）所产生的振动以及产品结构共振频率分析和共振点驻留验证为主，其又分为扫频振动和定频振动两种，振动台试验机工厂，其严苛程度取决于频率范围、振幅值、试验持续时间。随机振动则以模拟产品整体性结构耐震强度评估以及在包装状态下的运送环境，其严苛程度取决于频率范围、GRMS、试验持续时间和轴向。

[应用范围]

1. 计算机类：电脑、显示屏、主机、电脑元器件、设备等精密仪器等
2. 电子通信类：手机、射频器、电子通信元器件等。
3. 电器类：家电、灯具、变电器等各类家电电器设备；
4. 其他：包装箱、运输设备等。

深圳市金日立电子测试设备有限公司是一家专业从事开发、其产品有：智能型高速无废料跳线成型机、振动试验机、直流电子负载、音频扫频信号发生器、喇叭相位测试仪、直流毫欧电阻测试仪、LCR数字电桥，电参数测量仪、高压测试仪、接地电阻测试仪、泄漏电流测试仪、绝缘电阻测试仪、数字高压表、电池内阻测试仪、直流磁化(偏流)源、系列直流稳压电源等。设计和生产可靠性及环境试验设备的公司。拥有一支专业的人才团队，自主拥有机械设计 & 软件开发能力自动化设备、

垂直振动台试验机工厂-振动台试验机工厂-金日立电子(查看)由深圳市金日立电子有限公司提供。深圳市金日立电子有限公司(2811c.com)是一家从事“振动仪,振动试验机,智能型高速无废料跳线成型机,高压测试仪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金日立振动仪”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使金日立电子在试验机中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！