

水性环氧树脂地坪 至迪装修 南平地坪

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 水性环氧树脂地坪 至迪装修 南平地坪 |
| 公司名称 | 厦门至迪装修工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 厦门市集美区禹州中央海岸宁海二里14#506室 |
| 联系电话 | 13906017876 |

产品详情

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，主要包括：环氧树脂地坪系列，停车场地坪系列，运动场地坪系列，耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，艺术地坪系列。欢迎来电咨询！

环氧自流平是以环氧树脂为成膜物，通过加入各种助剂、颜料、填料等加工而成。涂膜具有坚韧、耐磨、耐药性好、无毒不助燃的特点，表面平整光洁，具有很好的装饰性。环氧树脂自流平主要用在车间、厂房、地下车库等地面或墙面上，较少用于办公等人居场所。

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，主要包括：环氧树脂地坪系列，环氧树脂地坪施工，停车场地坪系列，运动场地坪系列，南平地坪，耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，艺术地坪系列。欢迎来电咨询！

涂膜均一性问题

1. 固化过慢:环氧树脂材料在特别低的温度下固化反应变慢.该现象跟粘度有密切关系，温度越低粘度越高，施工性(流平性)越差.同时，过长的固化时间会造成涂膜沾染灰尘，沙粒等脏物，甚至影响工作进程

原因：树脂材料在气温降低到10 左右，硬化就明显的变慢，还有在现场加溶剂，溶剂的挥发带走一部分热量而冷却涂膜，所以地面涂料一般不允许再加溶剂

处理措施：避免低温施工，按要求添加溶剂

2. 可使用时间变短

原因：配合好的地面涂料如果一直放置在容器里的话，会蓄积反应热，结果固化变快，可使用时间大大缩短;一般施工环境温度越高，水性环氧树脂地坪，通风差，可使用时间越短。

处理措施：混合好的材料不要一直存在混合容器里，应及时流展在施工基层面上，涂料接触混凝土被冷却，可使用的关键在树脂和所选择的固化剂用量，因此要严格根据环境温度的变化确定固化剂用量。

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，主要包括：环氧树脂地坪系列，停车场地坪系列，运动场地坪系列，耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，艺术地坪系列。欢迎来电咨询！

6、防滑地坪漆

涂膜具有很高的摩擦系数，有防滑性能，用于各种具有防滑要求的地面涂装，是一类正处于快速应用与发展阶段的好坪漆。用于各种具有防滑要求的地面涂装。

7、弹性地坪漆

采用弹性聚氨酯制成，涂膜因具有弹性而具有行走舒适性。适应于各种体育运动场所，公共场所和某些工厂车间地面涂装。

水性环氧树脂地坪-至迪装修(在线咨询)-南平地坪由厦门至迪装修工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。厦门至迪装修工程有限公司（www.xmzhidi.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!