

安徽防火玻璃 1小时复合防火玻璃 尚安防火新材料

产品名称	安徽防火玻璃 1小时复合防火玻璃 尚安防火新材料
公司名称	芜湖尚安新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市汤沟镇经一路与纬一路交叉口
联系电话	13155329272 13155329272

产品详情

耐火3小时防火玻璃隔断及隔墙应用范围

3小时防火玻璃隔墙主要用于建筑的哪些部位呢？

总建筑面积大于20000m²的地下或半地下商店，应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2小时的楼板分割为多个建筑面积不大于2000m²的区域。相邻区域确需局部连通时，应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通，并符合以下规定：

(1) 下沉式广场等室外开敞空间应能防止相邻区域的火灾蔓延和便于安全疏散，并应符合本规范6.4.12条的规定

(2) 防火隔间的墙应为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙，并应符合本规范第6.4.13条的规定

(3) 避难走道应符合本规范第6.4.14条的规定；

(4) 防烟楼梯间的门应采用防大门。

4、避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h。

夹层玻璃选购要点

1、看标志查证书

自2003年开展安全玻璃产品认证以来，安徽防火玻璃，全国大多数的建筑夹层玻璃生产企业都通过了产品认证，2小时防火玻璃厂家，企业必须在出售的产品本体上丝印或粘贴3C标志，或者在其较小外包装上和随附文件（如合格证书）中加施3C标志。选购产品时首先要查看是否有3C标志，并根据企业信息、

工厂编号或产品认证证书等通过网络查看购买的产品是否在该企业已通过强制认证的能力范围之内，防火玻璃生产厂家，认证证书是否有效。

2、看外观查质量

查看产品的外观质量，夹层玻璃不应有裂纹、脱胶；爆边的长度或宽度不应超过玻璃的厚度；划伤和磨伤不应影响使用；中间层的气泡、杂质或其他可观察到的不透明物等缺陷不应超过GB/T 15763.3标准要求。

在使用过程中，应尽量避免外力冲击，尤其是钢化夹层玻璃要避免受力冲击。清洁玻璃时注意不要划伤或擦伤、磨伤玻璃表面，以免影响其光学性能、安全性能及美观。夹层玻璃在安装时应使用中性胶，严禁与酸性胶接触。

在欧美，大部分建筑玻璃都采用夹层玻璃，这不仅为了避免伤害事故，还因为夹层玻璃有很好的抗震能力。中间膜能抵御锤子、劈柴刀等凶器的连续攻击，还能在相当长时间内抵御穿透，其安全防范程度可谓极高。

玻璃安全破损，在重球撞击下可能碎裂，但整块玻璃仍保持一体性夹层，1小时复合防火玻璃，碎块和锋利的小碎片仍与中间膜粘在一起。这种玻璃破碎时，碎片不会分散，多用在汽车等交通工具上。

钢化玻璃需要较大撞击力才碎，一旦破碎，整块玻璃爆裂成无数细微颗粒，框架中仅存少许碎玻璃。

普通玻璃一撞就碎，典型的破碎状况，产生许多长条形的锐口碎片。

夹丝玻璃破碎时，镜齿形碎片包围着洞口，且在穿透点四周留有较多玻璃碎片，金属丝断裂长短不一。

安徽防火玻璃-1小时复合防火玻璃-尚安防火新材料(推荐商家)由芜湖尚安新材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖尚安新材料有限公司（www.saxincailliao.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为耐火、防火材料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!