

# 南乐灭火器 安濮消防电子科技 车用灭火器价格

产品名称	南乐灭火器 安濮消防电子科技 车用灭火器价格
公司名称	濮阳市安濮消防电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市京开道南段阳光金城对面
联系电话	18639300768

## 产品详情

### 空气泡沫灭火器的维护保养

(1) 灭火器应当放置在阴凉、干燥、通风，并取用方便的部位。环境温度应为4~40度，冬季应注意防冻。

(2) 定期检查喷嘴是否堵塞，使之保持通畅。每半年检查灭火器是否有工作压力。对储压式空气泡沫灭火器只需检查压力显示表，如表针指向红色1区域即应及时进行修理；登高铺设水带时要用水带干粉灭火器,水基型灭火器,二氧化碳灭火器,消防水带,龙成消防-30年专注国标灭火器生产挂钩。对储气瓶式空气泡沫灭火器，则要打开器盖检查二氧化碳储气瓶，检查称重是否与钢瓶上的重量一致，如小于钢瓶总重量25克以上的，应当进行检查修理。

(3) 每次更换灭火剂或者出厂已满三年的，应对灭火器进行水压强度试验，水压强度合格才能继续使用。

(4) 灭火器的检查应当由经过培训的专业人员进行，维修应由取得维修许可证的专业单位进行。

冬季使用空调供暖之前请专业人员彻底清洗一下，车用灭火器，因为空调在夏季工作过程中室外机和室内机滤网上都堆积了很多灰尘，如果不及时清洗难免会影响散热和制热性能。另外，空调的水系统和风管机系统也需要定期清洗过滤网。一般2-3周左右清扫一次。清扫时将过滤网抽出，用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。也可用清水洗去过滤网上的灰尘。晾干后再装入空调器使用。对于灰尘较多的环境，过滤网的清洗应更加频繁，以免灰尘太多，影响空调器的风量。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末，由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。

### 二氧化碳灭火器的维护保养：

(1) 灭火器存放在阴凉、干燥、通风处，不得接近火源，环境温度应在-5+45度之间。

(2) 灭火器每半年应检查一次重量，用称重法检查。称出的重量与灭火器钢瓶底部打的钢印总重量相比较，汽车车载灭火器，如果低于钢印所示量50克的，车用灭火器价格，应送维修单位检修。

(3) 每次使用后或每隔五年，南乐灭火器，应送维修单位进行水压试验。水压试验压力应与钢瓶底部所打钢印的数值相同，水压试验同时还应对钢瓶的残余变形率进行测定，只有水压试验合格且残余变形率小于6的钢瓶才能继续使用。

南乐灭火器-安濮消防电子科技-车用灭火器价格由濮阳市安濮消防电子科技有限公司提供。濮阳市安濮消防电子科技有限公司（[www.pyapxf.com](http://www.pyapxf.com)）位于濮阳市京开道南段阳光金城对面。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安濮消防在火警探测、报警设备中享有良好的声誉。安濮消防取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安濮消防全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.pyxfqc.com](http://www.pyxfqc.com)）还是从事濮阳消防器材，濮阳灭火器，河南消防器材厂家的厂家，欢迎来电咨询。有喷射软管的灭火器或储压式灭火器在使用时，一手应始终压下压把，不能放开，否则会中断喷射。