

水泥板 安徽尚合板材厂家 高密度纤维水泥板

产品名称	水泥板 安徽尚合板材厂家 高密度纤维水泥板
公司名称	安徽尚合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市凤阳县板桥镇硅工业园
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

吸音板有什么优缺点

吸音板广泛应用于我们日常生活，吸音板有什么优缺点？

一、吸音板的优点

- 1、卓越的吸音性能。
- 2、真正环保性声学材料，水泥板，木质吸音板的工艺采用的是传统密度板的成型工艺，这种粘结材料是无机胶粘材料，因此完全杜绝了对人体产生危害的甲醛。
- 3、防火性能以及很好的隔热性，防火等级达到了B1级，阻燃性能优秀。
- 4、可自由切割和安装，施工简便。
- 5、质量轻、安全，木质吸音板很大限度的减少了装饰吊顶和墙体的载重，水泥板批发，使用更加的安全、更省工。
- 6、装饰效果也非常不错，迎合欧美回归自然的设计潮流，不需要表面装饰。也可以任意的涂抹色彩，水泥板多少钱，具有丰富的美感。

二、吸音板的缺点

吸音板的环保性强与质量轻等优点也决定了其价格稍微有些昂贵。

基础板材-防火板的特点：

定义：防火板顾名思义就是用来防火的板咯！是一种新型材料来的。色泽艳丽，花样选择多、耐磨、耐高温、易清洁、防水、防潮，已成为橱柜市场的主导产品。

结构：一般是由表层纸、色纸、多层牛皮纸三层构成的。表层纸与色纸经过三聚氰氨树脂成。分浸染，使耐火板具有耐磨、耐划等物理性能。多层牛皮纸使耐火板具有良好的抗冲击性、柔韧性。

常用规格：厚度一般为0.8mm、1mm和1.2mm。

防火板材料在使用轻常会受到环境温度的急剧变化作用，例如，铸钢用盛钢桶衬砖在浇注过程中，转炉、平炉或电炉等炼钢时的加料、出钢或操作中等，高密度纤维水泥板，导致制品产生裂纹、剥落甚至崩溃。此种破坏作用不仅限制了制品和窑炉的加热和冷却速度，限制了窑炉损坏较快的主要原因之一。

防火板材料抵抗温度的急剧变化而不破坏的性能称为热震稳定性。此种性能也称为抗热震性或温度急变抵抗性。众所周知，硅砖受急冷急热易产生裂纹、开裂，镁砖易于剥落，通常热震稳定性低的材料或抗热震性小的材料，反之，则为热震稳定性高或抗热震性大的材料。

材料随温度的升降产生膨胀或收缩，如果此膨胀或收缩受到约束不能自由发展时，材料内部会产生应力。此种因材料的热膨胀为热应力。热应力不仅在具有机械约束的条件下产生，而且均质材料中出现温度梯度，非均质固体中各相之间的热膨胀系数的差别，甚至单相多晶体中热膨胀系数各向异性；都是产生热应力的根源。

水泥板-安徽尚合板材厂家-高密度纤维水泥板由安徽尚合建材有限公司提供。安徽尚合建材有限公司（www.ahbancai.com）在板材这一领域倾注了无限的热忱和热情，安徽尚合板材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。