

# 铜制散热器 UII U型

产品名称	铜制散热器 UII U型
公司名称	上海惠恩轻工机器厂
价格	1180.00/台
规格参数	型号:UII 材质:铜 规格:U型
公司地址	上海市奉贤区庄行镇陈行村六组
联系电话	021-57466627 13601766272

## 产品详情

型号	UII	材质	铜
规格	U型	管径	多款供选
安装型式	普通	类型	绕管

uII型空气热交换器也是由紫铜管绕紫铜带的散热管组成。u 型回形散热排管既适用于蒸汽系统，又适用于高温水系统，其进出水接头都在同一端，进出水排管是用回形弯头连接，这样，适应了安装上的某些特殊要求，即散热排管的一端必需依靠墙或者有其它障碍物等等。uII型为半回路(一排)、双回路(二排)或多回路(多排)的空气热交换器，其工质热源为蒸汽或高温水，冷源为低温水或盐水。

uII型空气热交换器是为了加热或冷却空气，可以用于采暖、空调、冷却、除湿、烘干等工程中。它的最高的使用压力为14公斤 / 厘米<sup>2</sup>，温度为230 。

uII型有各种不同表面管长，管数，排数及翅片片距的多种配合，计有大小规格七百六十五种。

uII型空气热交换器的翅片管均用 16x1mm紫铜管绕制上10 × 0.2mm的紫铜带而成，呈螺旋状，共有三种不同的片距：“r” —3 . 2mm，片距小而散热面积大，具有最大的散热量；“m” —4 . 2mm，片距较大，故散热量及空气阴力均较小；“t” —6 . 5mm，片距最大，适用于蒸汽压力较高而空气温升较低的情况下。

翅片管绕制完毕后，均需进行表面浸锡合金，这样可使翅片管子接触紧密坚固，浑如一体，并达到美观防腐的效果。