

高流动 PBT 德国巴斯夫 B2520

产品名称	高流动 PBT 德国巴斯夫 B2520
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/KG
规格参数	PBT:PBT 型号:B2520 产地:德国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

Ultradur B 2520

聚丁烯对苯二甲酸酯 [BASF Corporation](#) 产品说明：

Very easy flowing grade unreinforced injection molding grade for thin-walled parts (e.g. automotive connectors, switches, relay parts).

会员资料

公司名称:

联系人:

公司地址:

[完善资料](#)

附加功能

PDF物性文档 [\[普通版本\]](#)

[\[带会员联系方式版本\]](#)

[查找替代物](#)

[加入收藏](#)

Ultradur B 2520 物性表

基本信息	良好的流动性	
用途	薄壁部件	
	开关	
	连接器	
	汽车领域的应用	
机构评级	EC 1907/2006 (REACH)	
RoHS 合规性	RoHS 合规	
外观	自然色	
形式	粒子	
加工方法	注射成型	
树脂ID (ISO 1043)	PBT	
物理性能额定值单位制测试方法		1.31
表观密度		0.70 到 0.80
溶化体积流率 (MVR) (250 ° C/2.16 kg)		55.0
收缩率		
垂直流动方向		1.5
流动方向		1.5
吸水率		

平衡, 23 ° C, 50% RH

0.20

粘数 1

105

模具收缩性 2