

# 精卫蓄电池6-GFM-120-YT 12v120ah科华恒盛公司

产品名称	精卫蓄电池6-GFM-120-YT 12v120ah科华恒盛公司
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:科华精卫 型号:6-GFM-120-YT 产地:厦门
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

## 产品详情

厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称科华公司)成立于1988年,现有员工700人,其中专业技术工程人员和经营管理人才占员工总数的70%以上,2012年生产能力100万台,其中大率UPS生产能力40万台。科华建立了业界UPS及EMC检测中心和3个电源技术研究中心。2012年拥有25项国家专利技术,如无主从自适应并联技术、MMBM智能化电池管理技术、全数字化控制技术、智能监控技术等。科华公司是电源厂商,在ups电源、直流电源模块、逆变器、电池等领域深耕,是现代化电源产品制造商之一。GFM系列阀控密封式铅酸蓄电池专为UPS应用设计,应用于金融、通信、电力、铁路、保险、交通、教育、政府、军队、制造、企业等系统。科华蓄电池简介折叠科华GFM系列产品规格序号

电池型号	额定电压(V)	额定容量(Ah)	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	参考重量(kg)
1 6-GFM-7	12	7	151	66	96	2.62
6-GFM-24	12	24	165	125	177	93
6-GFM-38	12	38	197	165	176	144
6-GFM-65	12	65	350	166	175	235
6-GFM-100	12	100	408	174	235	336
6-GFM-150	12	150	495	200	225	587
6-GFM-200	12	200	495	258	248	76

折叠科华GFM系列技术参数项目 技术指标额定电压(Vdc) 12浮充充电电压(Vdc) 13.625 ± 0.15均充充电电压(Vdc) 14.2 ± 0.15容量保存率(%/月) >96%相对湿度 0~95%,无冷凝科华GFM系列蓄电池特点 免维护的专业设计高可靠的专业阀控密封式设计,有效确保电池不漏(渗)液、无酸雾、不腐蚀充电时产生的气体基本被回收还原成电解液,使用时无需加水、补液和测量电解液比重 超长的使用寿命独有配方,有效抵抗极板腐蚀;大电流放电特性,快速充电性能,深度放电恢复能力,确保电池的使用寿命浮充设计寿命可达6年以上(25 ) 极小的自放电电流优质高纯度材料,每月小于4%的自放电电流,减轻客户电池维护工作 极宽的工作温度范围可在-15 ~+40 的温度条件下工作.电池内阻小于常规电池.可进行大电流放电 合理的安装和结构设计采用最新国际化结构设计,安装方便,易于维护 电池充电注意事项具有稳定标准的充电电压长时间未使用电池应进行均充调整电池均充至90%以上容量时应进入浮充使电池达到最大容量主要应用专为UPS应用设计,性能优越、技术成熟,具有安全、可靠、维护省力等特点,能为用户提供周全的保护。适用范围 电力直流系统机房 通信直流系统机房 UPS机房

