

聚氨酯（PU）衬里消防水带 消防送水设备

产品名称	聚氨酯（PU）衬里消防水带 消防送水设备
公司名称	上海卫平化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 上海市 上海奉贤奉城果园
联系电话	86 021 57529931/57528305 13311882025

产品详情

聚氨酯（pu）综合性能优良，兼备了从橡胶到塑料的许多宝贵特性。一是强度高，其撕裂强度约为天然橡胶的3倍；二是耐磨性好，约为天然橡胶的3-5倍；三是耐油性好，和非矿物油的亲和性小，在燃料油中几乎不受侵蚀；四是耐候性佳，在80

采用进口设备和进口原料生产的聚氨酯衬里消防水带，除具有橡胶水带的全部优点外，还具有优异的耐高压、耐油、耐候、耐腐蚀、耐曲绕等特点，而且重量轻、使用柔软方便，单位长度重量比橡胶衬里水带轻40%以上，是减轻消防部队战斗强度，提高灭火性能的新一代产品，深受广大用户青睐。该产品在日本、欧美等发达国家早已成为主流消防水带，甚至被民众作为栽花种草冲洗的普通水管使用。 至90 高温环境下连续使用不变型，在-50 至-70 低温下不脆化。

型号	规格	工作压力 mpa	爆破压力mpa	重量 g/m	长度 m
13	25	1.3	3.9	110	10-60
	40			130	
	50			190	
	65			250	
	80			320	
16	25	1.6	4.8	120	
	40			160	
	50			210	
	65			270	
	80			350	